

ASTOMI 200

Aroma diffusore che profuma e umidifica in totale sicurezza

Cod. 99406



2 FUNZIONI IN 1

Oltre a diffondere le essenze, umidifica l'ambiente grazie a una tecnologia ultrasuoni a freddo



ELEVATA SICUREZZA

Grazie allo spegnimento automatico quando la tanica si svuota



CROMOTERAPIA

Fino a 6 colori di luci variabili, per un'immersiva sensazione di benessere



AUTONOMIA FINO A 9H

Dopo 9h di funzionamento continuo e quando rileva che la tanica è vuota, si spegne in automatico

CARATTERISTICHE

Capacità tanica 200ml
Luce LED variabile per cromoterapia
Erogazione fino a 25 ml/h
Materiale in polipropilene resistente a corrosione
Funzionamento continuo fino a 9h
Autospegnimento con tanica vuota
Tasto touch multifunzione



Dati tecnici aroma diffusori e umidificatori

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
CODICE PRODOTTO		99407	99406	99408
CODICE EAN		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Capacità di umidificazione (vapore freddo)	ml/h	20	25	45
Area umidificabile	m ²	10	15	20
Potenza assorbita (vapore freddo)	W	5	12	18
Grado di protezione		IP X0	IP X0	IP X0
Classe di isolamento		III	III	III
Velocità di ventilazione	nr	1	1	1
Capacità tanica	ml	80	200	400
Quantità imballo master		24	12	12
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 x 215 x 165
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Peso (senza imballo)	kg	0,22	0,30	0,70
Peso (con imballo)	kg	0,29	0,55	0,90
Peso imballo master	kg	8	8	12
Alimentatore		USB	esterno	esterno
Alimentazione	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓	✓	✓
Comandi elettromeccanici		✓	-	✓
Controllo digitale		-	✓	-
Display		-	-	-
Visualizzazione dell'umidità ambiente		-	-	-
Segnalazione tanica vuota		✓	✓	✓
Funzione vapore caldo		-	-	-
Luce notturna		✓	✓	✓
Direzionabilità flusso vapore		-	-	✓
Ionizzatore		-	-	-
Telecomando		-	-	-
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-	-	-
Timer		✓	-	✓
Bluetooth		-	-	✓

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA 6
CODICE PRODOTTO		99423	99424	99425
CODICE EAN		8021183994230	8021183994247	8021183994254
Capacità di umidificazione (vapore freddo / vapore caldo)	ml/h	125 / 0	300 / 0	290 / 330
Area umidificabile	m ²	25	35	50
Potenza assorbita (vapore freddo / vapore caldo)	W	12 / 0	25 / 0	25 / 55
Velocità di ventilazione	nr	1	1	3
Grado di protezione		IP X0	IP X0	IP X0
Capacità tanica	l	2,0	4,0	6,0
Quantità imballo master		4	4	4
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	290 x 337 x 170
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	315 x 360 x 195
Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	650 x 380 x 405
Peso (senza imballo)	kg	0,80	1,20	2,00
Peso (con imballo)	kg	1,20	1,80	2,30
Alimentazione	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE
Tecnologia ultrasuoni a freddo		✓	✓	✓
Cromoterapia		✓	✓	-
Comandi elettromeccanici		-	✓	-
Controllo digitale		✓	✓	✓
Display		-	-	✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente		-	-	✓
Segnalazione tanica vuota		✓	✓	✓
Funzione riscaldamento + umidificazione		-	-	✓
Funzione vapore caldo		-	-	✓
Impostazione regolazione vapore		-	✓	✓
Luce notturna		✓	✓	✓
Direzionabilità flusso vapore		-	✓	✓
Ionizzatore		-	-	-
Telecomando		-	✓	✓
Timer		✓	✓	✓
Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete		-	-	-