

NEW

CALDO TEKNO

OLIMPIA
SPLENDID

Il termoventilatore sicuro e ricco di funzionalità

TERMOVENTILATORI

TERMOCONVETTORI

STUFETTE A INFRAROSSI

RADIATORI A OLIO

STUFE A GAS

DEUMIDIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E UMIDIFICATORI

PURIFICATORI E MULTIFUNZIONE

Cod. 99241



TOUCHSCREEN DISPLAY

Pannello comandi a sfioro, dall'impatto estetico minimale, per settare la temperatura e la potenza minima e massima (1000-2000W).



ECO MODE

Automodula la potenza in relazione alla temperatura ambiente rilevata, riducendo i consumi e aumentando il livello di benessere.



SILENT FUNCTION

Funzionamento alla massima silenziosità per il massimo comfort acustico



SECURE SYSTEM

Protezione IP21 contro il gocciolamento verticale e spegnimento automatico in caso di ribaltamento.

CARATTERISTICHE

- Resistenza ad aghi
- Potenza termica max: 2000 W
- 2 livelli di potenza (1000 - 2000W)
- Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
- Termostato di sicurezza
- Termostato ambiente
- Protezione antisurriscaldamento
- Dispositivo antiribaltamento
- Timer 24h
- Touchscreen display
- Funzione sola ventilazione
- Funzione antigelo
- Modalità Eco per ridurre i consumi
- Modalità Silent per il maggior comfort acustico
- Pratica maniglia per lo spostamento
- Telecomando incluso



Dati tecnici termoventilatori ad aghi

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
CODICE PRODOTTO		99240	99292	99291	99338
CODICE EAN		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Potenza termica (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m ³	55	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Peso (senza imballo)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Peso (con imballo)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Pezzi per master	nr	8	6	6	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Classe di isolamento		II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IPX0	IP21	IP21	IP21
Alimentazione elettrica		V-F-Hz 220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	-	-	-
Interruttore antiribaltamento		-	-	-	✓
Funzione antigelo		✓	-	-	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
CODICE PRODOTTO		99293	99294	99295	99241	99329
CODICE EAN		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183992410	8021183993295
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Volume riscaldabile (max)	m ³	60	60	60	60	80
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Peso (senza imballo)	kg	1,1	1,3	1,4	1,3	2,7
Peso (con imballo)	kg	1,3	1,5	1,6	1,5	3,0
Pezzi per master	nr	6	6	6	6	3
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Classe di isolamento		II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP21	IP21	IP21	IP21	IP 21
Alimentazione elettrica		V-F-Hz 220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione oscillante		-	✓	✓	-	✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		-	-	-	✓	✓
Selettore potenza		✓	✓	✓	✓	✓