

# CALDORAD DIGITAL

## Radiatori ad olio con display digitale

Cod. 99622



### DIGITAL CONTROL

Display LED e pannello comandi digitali multifunzione.



### SUPER INERZIA

La speciale progettazione degli elementi metallici e le aperture sui lati permettono una diffusione del caldo uniforme e garantiscono lunghi tempi di mantenimento del calore. Ideale per riscaldare grandi spazi.



### SILENT SYSTEM

Il comfort acustico è assicurato: funzionamento alla massima silenziosità.



### TIMER FUNCTION

Programmazione timer 24h.

### CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2000 W  
Comandi digitali  
2 livelli di potenza (1000 W - 2000 W)  
Display LCD  
Timer 24 h  
Maniglie integrate  
Ruote  
Termostato ambiente  
Termostato sicurezza  
Interruttore antiribaltamento  
Avvolgicavo

## Dati tecnici radiatori a olio

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13	CALDORAD 9 DIGITAL
CODICE PRODOTTO		99263	99298	99622
CODICE EAN		8021183992632	8021183992984	8021183996227
Livelli di potenza termica	W	800-1200-2000	1000-1500-2500	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	60	75	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) ( c/ruote)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	160 x 670 x 480
Peso (senza imballo)	kg	8,7	12,6	10,6
Peso (con imballo)	kg	9,7	13,7	11,6
Olio	kg	1,95	2,60	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24h		-	-	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓
Funzione ventilazione		-	-	-
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓
Funzione Eco		-	-	-
Funzione antigelo		✓	✓	-
Ruote		✓	✓	✓
Maniglie		✓	✓	✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	✓	✓
Umidificatore		✓	✓	-

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CODICE PRODOTTO		99620	99619	99618	99617
CODICE EAN		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Livelli di potenza termica	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	50	60	75	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) ( c/ruote)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Peso (senza imballo)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Peso (con imballo)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Olio	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24h		-	-	-	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		-	-	-	✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		✓	✓	✓	✓
Ruote		✓	✓	✓	✓
Maniglie		✓	✓	✓	✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	✓	✓	✓
Umidificatore		-	-	-	-