

Olimpia Splendid partecipates in the ECP programma for FCU. Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com



Bi2

# TERMINALI D'IMPIANTO

Per il comfort di tutto l'anno



# Design italiano vincitore di numerosi premi internazionali

## L'innovazione ultraslim e slim


L'attenzione al design e all'integrazione armonica nell'architettura ha portato Olimpia Splendid ha reinventare i terminali d'impianto. Primo a introdurre nel mercato i ventilconvettori ultraslim e slim, oggi il marchio è sinonimo di spessori ridotti: in soli 12.9 o 17.9 cm, Olimpia Splendid racchiude il comfort di tutto l'anno.

## Design firmato da studi italiani

I terminali d'impianto Bi2 vantano firme prestigiose nel mondo dell'industrial design italiano. Ogni prodotto è infatti progettato con particolare attenzione all'integrazione architettonica e alla facilità di installazione, gestione e manutenzione. Sono 7 i premi internazionali vinti da Olimpia Splendid per l'estetica dei propri ventilconvettori, dal 2013 ad oggi.

## La qualità Made in Italy

La produzione Olimpia Splendid è all'interno del proprio headquarter di Cellatica (BS). La cura dei dettagli tipicamente italiana è ulteriore garanzia di qualità del prodotto.




GOOD DESIGN


reddot design award
honourable mention 2013


archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020

DESIGN INDEX ADI



# Soluzioni innovative per ripensare ai terminali dell'impianto




## La tecnologia radiante Olimpia Splendid

I terminali Bi2 sono disponibili anche nella versione ventilradiatore, con un pannello radiante tubolare, in aggiunta alla batteria, che si distingue per performance superiori agli altri sistemi con tecnologia radiante presenti sul mercato:
- potenza irraggiata maggiore, grazie alla temperatura superficiale media più elevata;
- amplificazione della convezione naturale;
- possibilità di funzionamento statico (ventilatore spento) per una completa assenza di rumore.


## Comfort e costi di gestione ottimizzati

I ventilradiatori slim ed ultraslim offrono un comfort almeno pari a quello dei pavimenti radianti, con maggiore flessibilità, costi di installazione inferiori ed una gestione più economica, soprattutto nelle zone climatiche più calde. I dati riportati nel grafico si riferiscono ad un studio comparativo commissionato da Olimpia Splendid per valutare le differenti performance di un impianto, a seconda che si utilizzino terminali del tipo ventilradiatore piuttosto che pavimento radiante.

# Installazione

## La scelta della posizione

I terminali d'impianto Bi2 sono estremamente versatili e possono essere installati sia a pavimento sia a parete bassa. I modelli SL, con tecnologia convettiva tradizionale, sono idonei anche per l'installazione a soffitto, mentre le soluzioni SLW si collocano facilmente a parete alta o bassa, con un ingombro notevolmente ridotto, grazie al formato consolle. Nota bene: per tutti i modelli, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 2 o 3 vie per un ottimale funzionamento in raffrescamento.



# Funzionamento

## Le modalità di erogazione del comfort

La struttura del ventilatore dei terminali Bi2 e il motore elettrico che ne modula la velocità garantiscono una diffusione dell'aria uniforme ed omogeneità di temperatura in ambiente. Tutta la gamma prevede due modalità di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento, con convezione forzata. Nei modelli SLR, con tecnologia radiante Olimpia Splendid, la modalità riscaldamento funziona anche in modo statico (ventilatore spento), con convezione naturale e irraggiamento del pannello frontale, per il massimo comfort acustico.



# Manutenzione

## Come pulire il terminale

I filtri aria facilmente removibili rendono particolarmente facile la pulizia e la manutenzione del terminale, anche nei modelli ad incasso.









# Gamma terminali d'impianto

**Terminali a consolle - motori DC brushless**

| | | ULTRASLIM DESIGN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 200 | 400 | 600 |
| **Bi2 AIR**<br>Terminale con design integrale, flap motorizzato e comando integrato. | **VERSIONE SLR** | SLR AIR 200 DC TR (01856) | SLR AIR 400 DC TR (01857) | SLR AIR 600 DC TR (01858) |
| | | SLR AIR 200 DC AR (01772) | SLR AIR 400 DC AR (01773) | SLR AIR 600 DC AR (01774) |
| | **VERSIONE SL** | SL AIR 200 DC TR (01851) | SL AIR 400 DC TR (01852) | SL AIR 600 DC TR (01853) |
| | | SL AIR 200 DC AR (01767) | SL AIR 400 DC AR (01768) | SL AIR 600 DC AR (01769) |
|  | | ↙ 12,9 cm | ↙ 12,9 cm | ↙ 12,9 cm |
| **Bi2 SMART**<br>Terminale con design total flat. | **VERSIONE SLR** | SLR SMART S1 200 B DC (02127) | SLR SMART S1 400 B DC (02128) | SLR SMART S1 600 B DC (02129) |
| | **VERSIONE SL** | SL SMART S1 200 B DC (02122) | SL SMART S1 400 B DC (02123) | SL SMART S1 600 B DC (02124) |
|  | | ↙ 12,9 cm | ↙ 12,9 cm | ↙ 12,9 cm |
| **Bi2 NAKED**<br>Terminale da incasso | **VERSIONE SLIR** | SLIR 200 DC (01639) | SLIR 400 DC (01640) | SLIR 600 DC (01641) |
| | **VERSIONE SLI** | SLI 200 DC (01513) | SLI 400 DC (01514) | SLI 600 DC (01515) |
|  | | ↙ 14,2 cm | ↙ 14,2 cm | ↙ 14,2 cm |

**Terminali high-wall - motori DC brushless**

| | | 400 | 600 |
|---|---|---|---|
| **Bi2 WALL**<br>Terminale reversibile, con flap motorizzato e comando integrato. | **VERSIONE 2 VIE** | SLW 400 DC V2V TR (01784) | SLW 600 DC V2V TR (01785) |
| | | SLW 400 DC V2V AR (01875) | SLW 600 DC V2V AR (01876) |
| | **VERSIONE 3 VIE** | SLW 400 DC V3V TR (01787) | SLW 600 DC V3V TR (01788) |
| | | SLW 400 DC V3V AR (01878) | SLW 600 DC V3V AR (01879) |
|  | | ↙ 12,9 cm | ↙ 12,9 cm |
| **Ci2 WALL**<br>Terminale con flap motorizzato | | | |
|  | | | |

**SLIM DESIGN**
GIUGNO '23

| 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| SLR AIR 800 DC TR (01859) | SLR AIR 1000 DC TR (01860) | NEW SLR AIR 1100 DC TR (02360) | SLR AIR 1400 DC TR (02052) | SLR AIR 1600 DC TR (02054) |
| SLR AIR 800 DC AR (01775) | SLR AIR 1000 DC AR (01776) | NEW SLR AIR 1100 DC AR (02359) | SLR AIR 1400 DC AR (02053) | SLR AIR 1600 DC AR (02055) |
| SL AIR 800 DC TR (01854) | SL AIR 1000 DC TR (01855) | NEW SL AIR 1100 DC TR (02362) | SL AIR 1400 DC TR (02048) | SL AIR 1600 DC TR (02050) |
| SL AIR 800 DC AR (01770) | SL AIR 1000 DC AR (01771) | NEW SL AIR 1100 DC AR (02361) | SL AIR 1400 DC AR (02049) | SL AIR 1600 DC AR (02051) |
| ↙ 12,9 cm | ↙ 12,9 cm | ↙ 17,9 cm | ↙ 17,9 cm | ↙ 17,9 cm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SLR SMART S1 800 B DC (02130) | | | | |
| SL SMART S1 800 B DC (02125) | SL SMART S1 1000 B DC (02126) | | | |
| ↙ 12,9 cm | ↙ 12,9 cm | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SLIR 800 DC (01642) | SLIR 1000 DC (01643) | NEW SLIR 1100 DC (02364) | SLIR 1400 DC (02071) | SLIR 1600 DC (02072) |
| SLI 800 DC (01516) | SLI 1000 DC (01517) | NEW SLI 1100 DC (02363) | SLI 1400 DC (02056) | SLI 1600 DC (02057) |
| ↙ 14,2 cm | ↙ 14,2 cm | ↙ 21,7 cm | ↙ 21,7 cm | ↙ 21,7 cm |

| 800 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|
| SLW 800 DC V2V TR (01786) | | |
| SLW 800 DC V2V AR (01877) | | |
| SLW 800 DC V3V TR (01789) | | |
| SLW 800 DC V3V AR (01880) | | |
| ↙ 12,9 cm | | |

| | | |
|---|---|---|
| | LGW WALL S1 1200 DC (99283) | LGW WALL S1 1400 DC (99284) |
| | ↙ 23,0 cm | ↙ 23,0 cm |

# Bi2 AIR SL SLR

Compatibile con: SiOS CONTROL

## Terminali ultraslim, versioni SL e SLR



### DESIGN INTEGRALE

Scocca frontale unita ai fianchi laterali, per ottenere linee pulite ed essenziali e semplificare installazione e manutenzione.

### MULTISET CONTROL

Elettronica integrata per l'utilizzo touch a bordo macchina o il dialogo con comandi da remoto e sistemi domotici.

## CARATTERISTICHE

- Riscalda, Raffresca, Deumidifica e Filtra.
- Terminale con pannello radiante integrato (versione SLR).
- Estetica integrale con aspirazione dal lato inferiore.
- Frontale in metallo, fianchi in ABS.
- Compatto: Spessore min 12,9 cm max 15 cm.
- Gamma composta da 5 modelli di potenza.
- Motore brushless DC.
- Scocca monoblocco per lavorare in comodità.
- Flap mandata aria in acciaio, motorizzato.
- Griglie anti intrusione sull'aspirazione e sull'uscita dell'aria.
- Filtri estraibili posti sull'aspirazione dell'aria.
- Telecomando remoto in dotazione (solo per comando TR).
- Disponibile nei colori: ☐ Bianco RAL 9003


## COMANDI INTEGRATI DI SERIE

**COMANDO TR (Touch Remote):**
prevede un comando touch a bordo macchina e un telecomando (in dotazione). Inoltre, tramite una combinazione di tasti, è possibile remotizzare* il controllo con un comando remoto a parete B0736 o una domotica (SiOS Control di Olimpia Splendid o MyHome di Bticino), attraverso il protocollo seriale Modbus RS485 ASCII.


**COMANDO AR (Analogic Remote):**
permette di remotizzare il controllo interfacciandosi con comandi a parete o sistemi domotici attraverso ingresso analogico 0-10V o contatti (per ventilradiatori utilizzare la modalità a contatti). Dispone di un uscita a 230Vac per il controllo di un elettrovalvola e di un ingresso sonda acqua con la funzione di sonda di minima (per entrambe le modalità di remotizzazione). **Modelli AR su richiesta.**

## LAYOUT, DIMENSIONI, PESO

1. Batteria di scambio termico
2. Pannello radiante ad elevata efficienza (versione SLR)
3. Ventilatore tangenziale
4. Motore elettrico DC Brushless
5. Flap aria mandata e Griglia mandata anti intrusione
6. Bacinella raccolta condensa
7. Scocca frontale in lamiera elettrozincata
8. Griglia aspirazione anti intrusione
9. Fianchi in ABS
10. Comando touch bordo macchina (versione TR)





| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 695 | 895 | 1095 | 1295 | 1495 |
| B | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| C | mm | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso netto SL | kg | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 18.5 | 21.5 |
| Peso netto SLR | kg | 13.5 | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |




### INSTALLAZIONE

Pavimento, parete o (solo per le versioni SL) a soffitto.**




* Ad esclusione dell'abbinamento con SIOS Control, in tutti gli altri casi: comando Touch a bordo macchina, sonda aria bordo macchina e telecomando disabilitati
**Installazione a soffitto: necessari kit installazione a soffitto e kit piedini. Il kit piedini è ottimizzato per l'installazione a pavimento.

| DATI TECNICI | | | | | 200 | | | 400 | | | 600 | | | 800 | | | 1000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Air inverter (con comando TR) | | | | | 01851 | | | 01852 | | | 01853 | | | 01854 | | | 01855 | | |
| SL Air inverter (con comando AR) | | | | | 01767 | | | 01768 | | | 01769 | | | 01770 | | | 01771 | | |
| SLR Air inverter (con comando TR) | | | | | 01856 | | | 01857 | | | 01858 | | | 01859 | | | 01860 | | |
| SLR Air inverter (con comando AR) | | | | | 01772 | | | 01773 | | | 01774 | | | 01775 | | | 01776 | | |
| Velocità ventilatore | | | | | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Potenza resa totale in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.38 | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 1.34 | 1.74 | 1.50 | 2.10 | 2.54 | 1.98 | 2.69 | 3.29 | 2.17 | 3.25 | 3.78 |
| Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 0.65 | 1.02 | 1.25 | 1.10 | 1.56 | 1.94 | 1.54 | 2.09 | 2.54 | 1.71 | 2.42 | 2.98 |
| Portata Fluido | a27/19 - w7/12 | (a) | | l/h | 66.2 | 123.3 | 142.9 | 157.6 | 232.0 | 302.5 | 259.2 | 363.1 | 440.3 | 341.9 | 464.7 | 570.0 | 374.8 | 561.4 | 654.8 |
| Perdita di carico lato acqua | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kPa | 3.8 | 10.6 | 13.1 | 2.4 | 5.5 | 8.2 | 7.5 | 14.2 | 19 | 7.3 | 13.8 | 18.7 | 5.7 | 13.1 | 18.2 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kW | 0.64 | 0.84 | 1.05 | 1.25 | 1.65 | 2.31 | 1.75 | 2.56 | 3.12 | 2.21 | 3.10 | 4.10 | 3.05 | 3.77 | 4.67 |
| Portata Fluido | a20/15 - w50/- | (b) | | l/h | 66.2 | 123.3 | 142.9 | 157.6 | 232.0 | 302.5 | 259.2 | 363.1 | 440.3 | 341.9 | 464.7 | 570.0 | 374.8 | 561.4 | 654.8 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kPa | 3.2 | 8.8 | 10.9 | 2.0 | 4.6 | 6.8 | 6.2 | 11.8 | 15.8 | 6.1 | 11.5 | 15.5 | 4.7 | 10.9 | 15.1 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kW | 0.54 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.39 | 1.94 | 1.46 | 2.14 | 2.60 | 1.85 | 2.60 | 3.44 | 2.56 | 3.16 | 3.91 |
| Portata Fluido | a20/15 - w45/40 | (c) | | l/h | 91.9 | 119.9 | 150.0 | 181.9 | 238.1 | 330.3 | 250.6 | 365.7 | 444.6 | 316.6 | 444.8 | 587.9 | 438.1 | 541.0 | 668.5 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kPa | 5.7 | 8.8 | 12.2 | 2.9 | 4.8 | 7.9 | 5.8 | 11.8 | 16.0 | 4.1 | 8.9 | 14.2 | 6.4 | 9.8 | 13.9 |
| Potenza assorbita | | | (E) | W | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 19 | 7 | 11 | 20 | 8 | 12 | 24 | 9 | 14 | 27 |
| Potenza sonora Lw (A) | | | (E) | dB(A) | 38 | 45 | 52 | 39 | 46 | 53 | 41 | 47 | 53 | 42 | 48 | 54 | 42 | 48 | 54 |
| Pressione sonora Lp (A) | | (d) | | dB(A) | 29 | 36 | 43 | 30 | 37 | 44 | 32 | 38 | 44 | 33 | 39 | 45 | 33 | 39 | 45 |
| Portata d'aria | | (f) | | m3/h | 100 | 130 | 160 | 190 | 250 | 320 | 280 | 360 | 460 | 350 | 450 | 575 | 400 | 510 | 650 |
| Contenuto acqua batteria | | | | l | 0.47 | | | 0.8 | | | 1.13 | | | 1.46 | | | 1.8 | | |
| Pressione massima di esercizio | | | | bar | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| Attacchi idraulici | | | | pollici | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | |
| Alimentazione elettrica | | | | V/ph/Hz | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | |
| SOLO SLR Resa max riscaldamento statico (50°C) | | | | kW | 0.37 | | | 0.42 | | | 0.5 | | | 0.62 | | | 0.77 | | |
| SOLO SLR Resa max riscaldamento statico (70°C) | | | | kW | 0.59 | | | 0.71 | | | 0.84 | | | 1.04 | | | 1.28 | | |
| SOLO SLR Contenuto acqua pannello radiante | | | | l | 0.19 | | | 0.27 | | | 0.35 | | | 0.43 | | | 0.50 | | |

Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:
(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C
(b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C
(d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a pavimento/soffitto, emissione sonora su 1/4 di sfera a 3 m di distanza
(E) Dato certificato Eurovent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti

| ACCESSORI | | | SL | SLR |
|---|---|---|---|---|
| COMANDI | B0736 | Kit cronotermostato a parete Modbus | TR | TR |
| COMANDI | B0921 | Kit termostato parete touch a contatti | AR | — |
| COMANDI | INDRZ | Indirizzamento kit comando Modbus | TR | TR |
| | B0839 | Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0832 | Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0834 | Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0205 | Kit gruppo valvola a 2 vie manuale | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0204 | Kit isolamento valvola a 2 vie manuale | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0200 | Kit coppia adattatori filetto gas 1/2" | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0201 | Kit coppia adattatori filetto gas 3/4" | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0203 | Kit coppia curvette 90° Eurokonus | O | O |

| ACCESSORI | | | SL | SLR |
|---|---|---|---|---|
| KIT ESTETICI | B0852 | Kit staffe di fissaggio a pavimento | ≤1000 | ≤1000 |
| KIT ESTETICI | B0853 | Kit piedini estetici | ≤1000 | ≤1000 |
| KIT ESTETICI | B0847 | Pannello schienale | 200 | 200 |
| KIT ESTETICI | B0848 | Pannello schienale | 400 | 400 |
| KIT ESTETICI | B0849 | Pannello schienale | 600 | 600 |
| KIT ESTETICI | B0850 | Pannello schienale | 800 | 800 |
| KIT ESTETICI | B0851 | Pannello schienale | 1000 | 1000 |
| KIT ESTETICI | B0520 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 200 | — |
| KIT ESTETICI | B0521 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 400 | — |
| KIT ESTETICI | B0522 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 600 | — |
| KIT ESTETICI | B0523 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 800 | — |
| KIT ESTETICI | B0524 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 1000 | — |

O Accessorio opzionale | — Accessorio non compatibile

Descrizione accessori a pag. 90

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Bi2 AIR SL SLR

## Terminali slim, versioni SL e SLR

Compatibile con: SiOS CONTROL



### PRO-POWER

Fino a 4.85 kW di potenza in raffreddamento, per soddisfare il fabbisogno di spazi più ampi.

### DESIGN INTEGRALE

Scocca frontale unita ai fianchi laterali, per ottenere linee pulite ed essenziali e semplificare installazione e manutenzione.

### MULTISET CONTROL

Elettronica integrata per l'utilizzo touch a bordo macchina o il dialogo con comandi da remoto e sistemi domotici.

## CARATTERISTICHE

- Riscalda, Raffresca, Deumidifica e Filtra.
- Terminale con pannello radiante integrato (versione SLR).
- Estetica integrale con aspirazione dal lato inferiore.
- Frontale in metallo, fianchi in ABS.
- Compatto: Spessore min 17,9 cm max 20 cm.
- Gamma composta da 3 modelli di potenza.
- Motore brushless DC.
- Scocca monoblocco per lavorare in comodità.
- Doppio flap di mandata aria in acciaio, motorizzato.
- Griglie anti intrusione sull'aspirazione e sull'uscita dell'aria.
- Filtri estraibili posti sull'aspirazione dell'aria.
- Telecomando remoto in dotazione (solo per comando TR).
- Disponibile nei colori: ☐ Bianco RAL 9003


## COMANDI INTEGRATI DI SERIE

**COMANDO TR (Touch Remote):**
prevede un comando touch a bordo macchina e un telecomando (in dotazione). Inoltre, tramite una combinazione di tasti, è possibile remotizzare* il controllo con un comando remoto a parete B0736 o una domotica (SiOS Control di Olimpia Splendid o MyHome di Bticino), attraverso il protocollo seriale Modbus RS485 (ASCII o RTU). Inoltre tramite l'interfaccia utente è possibile aggiungere una correzione sulla temperatura ambiente letta.


**COMANDO AR (Analogic Remote):**
permette di remotizzare il controllo interfacciandosi con comandi a parete o sistemi domotici attraverso ingresso analogico 0-10V o contatti (per ventilradiatori utilizzare la modalità a contatti). Dispone di un uscita a 230Vac per il controllo di un elettrovalvola e di un ingresso sonda acqua con la funzione di sonda di minima (per entrambe le modalità di remotizzazione). **Modelli AR su richiesta.**

## LAYOUT, DIMENSIONI, PESO

1. Batteria di scambio termico
2. Pannello radiante ad elevata efficienza (versioni SLR)
3. Ventilatore tangenziale
4. Motore elettrico DC Brushless
5. Flap aria mandata e griglia mandata anti intrusione
6. Bacinella raccolta condensa
7. Scocca frontale in lamiera elettrozincata
8. Griglia aspirazione anti intrusione
9. Fianchi in ABS
10. Comando touch bordo macchina (versione TR)





| | | 1100 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1345 | 1345 | 1415 |
| B | mm | 599 | 599 | 599 |
| C | mm | 719 | 719 | 719 |
| D | mm | 179 | 179 | 179 |
| E | mm | 200 | 200 | 200 |
| Peso netto SL | kg | 22,0 | 22.5 | 24 |
| Peso netto SLR | kg | 24,0 | 24,5 | 26 |




### INSTALLAZIONE

A pavimento, parete o (solo per le versioni SL) a soffitto.**




* Ad esclusione dell'abbinamento con SIOS Control, in tutti gli altri casi: comando Touch a bordo macchina, sonda aria bordo macchina e telecomando disabilitati
**Installazione a soffitto: necessari kit installazione a soffitto e kit piedini. Il kit piedini è ottimizzato per l'installazione a pavimento.

NEW

| DATI TECNICI | | | | | 1100 | | | 1400 | | | 1600 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Air inverter (con comando TR) | | | | | 02362 | | | 02048 | | | 02050 | | |
| SL Air inverter (con comando AR) | | | | | 02361 | | | 02049 | | | 02051 | | |
| SLR Air inverter (con comando TR) | | | | | 02360 | | | 02052 | | | 02054 | | |
| SLR Air inverter (con comando AR) | | | | | 02359 | | | 02053 | | | 02055 | | |
| Velocità ventilatore | | | | | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Potenza resa totale in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 2.43 | 3.24 | 3.85 | 3.05 | 3.78 | 4.45 | 3.28 | 4.09 | 4.85 |
| Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 1.78 | 2.41 | 2.93 | 2.14 | 2.69 | 3.20 | 2.30 | 2.90 | 3.50 |
| Portata Fluido | a27/19 - w7/12 | (a) | | l/h | 417.4 | 557.3 | 664.2 | 525.6 | 652.4 | 769.9 | 565.2 | 706 | 839.2 |
| Perdita di carico lato acqua | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kPa | 13.9 | 23.7 | 32.6 | 19 | 27.8 | 37.2 | 20.9 | 30.8 | 41 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kW | 2.88 | 4.06 | 4.8 | 3.61 | 4.53 | 5.50 | 3.85 | 4.87 | 5.90 |
| Portata Fluido | a20/15 - w50/- | (b) | | l/h | 417.4 | 557.3 | 664.2 | 525.6 | 652.4 | 769.9 | 565.2 | 706 | 839.2 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kPa | 12.3 | 21.1 | 29.1 | 16.2 | 23.7 | 31.7 | 19.4 | 28.6 | 35.7 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kW | 2.6 | 3.4 | 4.11 | 3.07 | 3.87 | 4.70 | 3.28 | 4.16 | 5.05 |
| Portata Fluido | a20/15 - w45/40 | (c) | | l/h | 449 | 590 | 712 | 527.1 | 663.4 | 803.9 | 563.1 | 713 | 863.6 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kPa | 14.3 | 23.5 | 33.3 | 17.1 | 25.8 | 35.5 | 20.2 | 30.8 | 38.8 |
| Potenza assorbita | | | (E) | W | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 | 26 | 6 | 15 | 29 |
| Potenza sonora Lw (A) | | | (E) | dB(A) | 39 | 46 | 50 | 38 | 49 | 54 | 39 | 50 | 55 |
| Pressione sonora Lp (A) | | (d) | | dB(A) | 30 | 41 | 46 | 30 | 41 | 46 | 31 | 42 | 47 |
| Portata d'aria | | (f) | | m3/h | 460 | 610 | 765 | 460 | 610 | 765 | 490 | 655 | 820 |
| Contenuto acqua batteria | | | | l | 1.94 | | | 2.33 | | | 2.5 | | |
| Pressione massima di esercizio | | | | bar | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| Attacchi idraulici | | | | pollici | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | |
| Alimentazione elettrica | | | | V/ph/Hz | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | |
| SOLO SLR — Resa max riscaldamento statico (50°C) | | | | kW | 0.45 | | | 0.45 | | | 0.5 | | |
| SOLO SLR — Resa max riscaldamento statico (70°C) | | | | kW | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.9 | | |
| SOLO SLR — Contenuto acqua pannello radiante | | | | l | 0.43 | | | 0.43 | | | 0.43 | | |

Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:
(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C
(b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C
(d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a pavimento/soffitto, emissione sonora su 1/4 di sfera a 3 m di distanza
(E) Dato certificato Eurovent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti

## ACCESSORI

| | | | SL | SLR |
|---|---|---|---|---|
| COMANDI | B0736 | Kit cronotermostato a parete Modbus | TR | TR |
| COMANDI | B0921 | Kit termostato parete touch a contatti | AR | – |
| COMANDI | INDRZ | Indirizzamento kit comando Modbus | TR | TR |
| | B0839 | Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0832 | Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0834 | Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0205 | Kit gruppo valvola a 2 vie manuale | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0204 | Kit isolamento valvola a 2 vie manuale | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0200 | Kit coppia adattatori filetto gas 1/2" | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0201 | Kit coppia adattatori filetto gas 3/4" | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0203 | Kit coppia curvette 90° Eurokonus | O | O |

## ACCESSORI

| | | | SL | SLR |
|---|---|---|---|---|
| KIT ESTETICI | B0875 | Kit staffe di fissaggio a pavimento | ≥1100 | ≥1100 |
| KIT ESTETICI | B0874 | Kit piedini estetici | ≥1100 | ≥1100 |
| KIT ESTETICI | B0876 | Pannello schienale | 1100 | 1100 |
| KIT ESTETICI | B0876 | Pannello schienale | 1400 | 1400 |
| KIT ESTETICI | B0877 | Pannello schienale | 1600 | 1600 |
| KIT ESTETICI | B0878 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 1100 | – |
| KIT ESTETICI | B0878 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 1400 | – |
| KIT ESTETICI | B0879 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 1600 | – |

O Accessorio opzionale | – Accessorio non compatibile

Descrizione accessori a pag. 90

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Bi2 WALL

## Terminali high-wall

Compatibile con: SiOS CONTROL



### REVERSIBILITÀ

Ruotando il display, Bi2 Wall può essere installato come uno split o una macchina consolle.

### FAMILY FEELING

Design comune al terminale Bi2 Air, per consentire installazioni esteticamente coordinate nello stesso ambiente.

### MULTISET CONTROL

Elettronica integrata per l'utilizzo touch a bordo macchina o il dialogo con comandi da remoto e sistemi domotici.

## CARATTERISTICHE


- Riscalda, Raffresca, Deumidifica e filtra
- Motore brushless DC
- Dotato di ampio flap motorizzato
- Estetica total flat
- Compatto: Spessore min 12,9 cm max 15 cm.
- Gamma composta da 3 modelli di potenza.
- Terminale fornito con valvola 2 o 3 vie integrata con attuatore elettrotermico a 4 fili.
- Scocca monoblocco per lavorare in comodità.
- Flap mandata aria in acciaio, motorizzato.
- Filtri estraibili posti sull'aspirazione dell'aria.
- Telecomando remoto in dotazione (solo per comando TR)
- Robusta scocca in metallo
- Disponibile nei colori: ☐ Bianco RAL 9003

## COMANDI INTEGRATI DI SERIE

**COMANDO TR (Touch Remote):**
prevede un comando touch a bordo macchina e un telecomando (in dotazione). Inoltre, tramite una combinazione di tasti, è possibile remotizzare* il controllo con un comando remoto a parete B0736 o una domotica (SiOS Control di Olimpia Splendid o MyHome di Bticino), attraverso il protocollo seriale Modbus RS485 ASCII.

**COMANDO AR (Analogic Remote):**
permette di remotizzare il controllo interfacciandosi con comandi a parete o sistemi domotici attraverso ingresso analogico 0-10V o contatti (per ventilradiatori utilizzare la modalità a contatti). Dispone di un uscita a 230Vac per il controllo di un elettrovalvola e di un ingresso sonda acqua con la funzione di sonda di minima (per entrambe le modalità di remotizzazione). **Modelli AR su richiesta.**


## LAYOUT, DIMENSIONI, PESO




| | | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 906 | 1106 | 1306 |
| B | mm | 380 | 380 | 380 |
| C | mm | 129 | 129 | 129 |
| D | mm | 150 | 150 | 150 |
| Peso netto | kg | 13 | 14.5 | 16 |

## INSTALLAZIONE

Consolle e high-wall.



* Ad esclusione dell'abbinamento con SIOS Control, in tutti gli altri casi: comando Touch a bordo macchina, sonda aria bordo macchina e telecomando disabilitati

| DATI TECNICI | | | | | 400 | | | 600 | | | 800 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLW inverter (con valvole a 2 vie e comando TR) | | | | | 01784 | | | 01785 | | | 01786 | | |
| SLW inverter (con valvole a 2 vie e comando AR) | | | | | 01875 | | | 01876 | | | 01877 | | |
| SLW inverter (con valvole a 3 vie e comando TR) | | | | | 01787 | | | 01788 | | | 01789 | | |
| SLW inverter (con valvole a 3 vie e comando AR) | | | | | 01878 | | | 01879 | | | 01880 | | |
| Velocità ventilatore | | | | | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Potenza resa totale in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.52 | 0.71 | 1.01 | 0.69 | 0.89 | 1.23 | 0.77 | 1.09 | 1.82 |
| Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.42 | 0.59 | 0.91 | 0.58 | 0.80 | 1.15 | 0.65 | 0.95 | 1.47 |
| Portata Fluido | a27/19 - w7/12 | (a) | | l/h | 90.6 | 124.0 | 177.0 | 120.1 | 155.1 | 215.5 | 134.0 | 189.7 | 317.7 |
| Perdita di carico lato acqua | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kPa | 2.8 | 5.2 | 8.9 | 4.9 | 6 | 7.9 | 2.1 | 4.8 | 11 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kW | 0.67 | 0.99 | 1.55 | 0.98 | 1.37 | 2.16 | 1.14 | 1.68 | 2.85 |
| Portata Fluido | a20/15 - w50/- | (b) | | l/h | 90.6 | 124.0 | 177.0 | 120.1 | 155.1 | 215.5 | 134.0 | 189.7 | 317.7 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kPa | 2.4 | 4.5 | 7.1 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 4.6 | 8.8 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kW | 0.58 | 0.86 | 1.40 | 0.86 | 1.20 | 1.90 | 0.99 | 1.45 | 2.50 |
| Portata Fluido | a20/15 - w45/40 | (c) | | l/h | 99.1 | 146.3 | 237.5 | 146.5 | 204.6 | 322.8 | 168.1 | 247.8 | 425.4 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kPa | 3.4 | 6.7 | 11.6 | 6.7 | 11.9 | 5.4 | 8.5 | 16.4 | 15.3 |
| Potenza assorbita | | | (E) | W | 7 | 11 | 19 | 8 | 12 | 23 | 9 | 13 | 27 |
| Potenza sonora Lw (A) | | | (E) | dB(A) | 43 | 49 | 57 | 43 | 50 | 58 | 43 | 50 | 58 |
| Pressione sonora Lp (A) | | (d) | | dB(A) | 34 | 40 | 48 | 34 | 41 | 49 | 34 | 41 | 49 |
| Portata d'aria | | (f) | | m3/h | 140 | 190 | 290 | 190 | 260 | 400 | 200 | 280 | 430 |
| Contenuto acqua batteria | | | | l | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.5 | |
| Pressione massima di esercizio | | | | bar | | 8 | | | 8 | | | 8 | |
| Attacchi idraulici | | | | pollici | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | |
| Alimentazione elettrica | | | | V/ph/Hz | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | |
| Resa max riscaldamento statico (50°C) | | | | kW | | - | | | - | | | - | |
| Resa max riscaldamento statico (70°C) | | | | kW | | - | | | - | | | - | |
| Contenuto acqua pannello radiante | | | | l | | - | | | - | | | - | |


Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:
(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C
(b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C
(d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a parete, emissione sonora su 1/2 di sfera a 3 metri di distanza
(E) Dato certificato Eurovent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti

## ACCESSORI

| | | | SLW |
|---|---|---|---|
| COMANDI | B0736 | Kit cronotermostato a parete Modbus | TR |
| | B0921 | Kit termostato parete touch a contatti | AR |
| | INDRZ | Indirizzamento kit comando Modbus | TR |

Descrizione accessori a pag. 90

Bi2 Wall è il primo terminale idronico che può essere installato come uno "split" a parete alta (configurazione High Wall) o come una macchina consolle a parete bassa (configurazione Consolle). In funzione della configurazione d'installazione, con una combinazione di tasti sul comando a bordo macchina, si effettua la rotazione dei digit del display.
Nella configurazione High Wall gli attacchi dell'acqua sono posizionati a destra e il display è posizionato a sinistra.
Nella configurazione Consolle gli attacchi dell'acqua sono posizionati a sinistra e il display è posizionato a destra.




Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Bi2 SMART S1 SL SLR

Compatibile con: SiOS CONTROL

## Terminali ultraslim, versioni SL e SLR



### TOTAL FLAT DESIGN


Estetica lineare (con sistema d'aspirazione lato inferiore) per la massima integrazione con l'architettura circostante.

## CARATTERISTICHE


- Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.
- Terminale con pannello radiante integrato (versione SLR).
- Compatto: Spessore min 12,9 cm - max 15 cm
- Gamma composta da 5 modelli di potenza (4 per la versione SLR)
- Motore DC brushless
- Frontale in metallo, fianchi Smart in ABS
- Estetica Total Flat con sistema d'aspirazione dal lato inferiore
- Nuova configurazione standard con griglia di mandata corta, simmetrica, per installazione dei comandi touch possibile in cantiere
- Disponibile nei colori: ☐ Bianco RAL 9003

## LAYOUT, DIMENSIONI, PESO

1. Valvola con attuatore termoelettrico (kit accessorio)
2. Pannello radiante tubolare (versione SLR)
3. Batteria ad alta efficienza
4. Sonda temperatura acqua
5. Ventilatore tangenziale ad alta efficienza
6. Bacinella raccolta condensa
7. Motore inverter DC brushless
8. Comando elettronico (kit accessorio)





| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 759 | 959 | 1159 | 1359 | 1559 |
| B | mm | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| C | mm | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso netto SL | kg | 11.5 | 13 | 15.5 | 18.5 | 21.5 |
| Peso netto SLR | kg | 13,5 | 15,5 | 19,5 | 22,5 | - |




## INSTALLAZIONE

Installazione a pavimento, parete o (solo per le versioni SL) a soffitto.*



SOLO SL

* Installazione a soffitto: necessari kit installazione a soffitto e kit piedini. Il kit piedini è ottimizzato per l'installazione a pavimento.

| DATI TECNICI | | | | | 200 | | | 400 | | | 600 | | | 800 | | | 1000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Smart S1 inverter | | | | | 02122 | | | 02123 | | | 02124 | | | 02125 | | | 02126 | | |
| SLR Smart S1 inverter | | | | | 02127 | | | 02128 | | | 02129 | | | 02130 | | | - | | |
| Velocità ventilatore | | | | | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Potenza resa totale in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.38 | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 1.34 | 1.74 | 1.50 | 2.10 | 2.54 | 1.98 | 2.69 | 3.29 | 2.17 | 3.25 | 3.78 |
| Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 0.65 | 1.02 | 1.25 | 1.10 | 1.56 | 1.94 | 1.54 | 2.09 | 2.54 | 1.71 | 2.42 | 2.98 |
| Portata Fluido | a27/19 - w7/12 | (a) | | l/h | 66.2 | 123.3 | 142.9 | 157.6 | 232.0 | 302.5 | 259.2 | 363.1 | 440.3 | 341.9 | 464.7 | 570.0 | 374.8 | 561.4 | 654.8 |
| Perdita di carico lato acqua | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kPa | 3.8 | 10.6 | 13.1 | 2.4 | 5.5 | 8.2 | 7.5 | 14.2 | 19 | 7.3 | 13.8 | 18.7 | 5.7 | 13.1 | 18.2 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kW | 0.64 | 0.84 | 1.05 | 1.25 | 1.65 | 2.31 | 1.75 | 2.56 | 3.12 | 2.21 | 3.10 | 4.10 | 3.05 | 3.77 | 4.67 |
| Portata Fluido | a20/15 - w50/- | (b) | | l/h | 66.2 | 123.3 | 142.9 | 157.6 | 232.0 | 302.5 | 259.2 | 363.1 | 440.3 | 341.9 | 464.7 | 570.0 | 374.8 | 561.4 | 654.8 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kPa | 3.2 | 8.8 | 10.9 | 2.0 | 4.6 | 6.8 | 6.2 | 11.8 | 15.8 | 6.1 | 11.5 | 15.5 | 4.7 | 10.9 | 15.1 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kW | 0.54 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.39 | 1.94 | 1.46 | 2.14 | 2.60 | 1.85 | 2.60 | 3.44 | 2.56 | 3.16 | 3.91 |
| Portata Fluido | a20/15 - w45/40 | (c) | | l/h | 91.9 | 119.9 | 150.0 | 181.9 | 238.1 | 330.3 | 250.6 | 365.7 | 444.6 | 316.6 | 444.8 | 587.9 | 438.1 | 541.0 | 668.5 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kPa | 5.7 | 8.8 | 12.2 | 2.9 | 4.8 | 7.9 | 5.8 | 11.8 | 16.0 | 4.1 | 8.9 | 14.2 | 6.4 | 9.8 | 13.9 |
| Potenza assorbita | | | (E) | W | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 19 | 7 | 11 | 20 | 8 | 12 | 24 | 9 | 14 | 27 |
| Potenza sonora Lw (A) | | | (E) | dB(A) | 38 | 45 | 52 | 39 | 46 | 53 | 41 | 47 | 53 | 42 | 48 | 54 | 42 | 48 | 54 |
| Pressione sonora Lp (A) | | (d) | | dB(A) | 29 | 36 | 43 | 30 | 37 | 44 | 32 | 38 | 44 | 33 | 39 | 45 | 33 | 39 | 45 |
| Portata d'aria | | (f) | | m3/h | 100 | 130 | 160 | 190 | 250 | 320 | 280 | 360 | 460 | 350 | 450 | 575 | 400 | 510 | 650 |
| Contenuto acqua batteria | | | | l | 0.47 | | | 0.8 | | | 1.13 | | | 1.46 | | | 1.8 | | |
| Pressione massima di esercizio | | | | bar | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| Attacchi idraulici | | | | pollici | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | |
| Alimentazione elettrica | | | | V/ph/Hz | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | |
| SOLO SLR Resa max riscaldamento statico (50°C) | | | | kW | 0.37 | | | 0.42 | | | 0.5 | | | 0.62 | | | - | | |
| Resa max riscaldamento statico (70°C) | | | | kW | 0.59 | | | 0.71 | | | 0.84 | | | 1.04 | | | - | | |
| Contenuto acqua pannello radiante | | | | l | 0.19 | | | 0.27 | | | 0.35 | | | 0.43 | | | - | | |

Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:
(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C
(b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C
(d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a pavimento/soffitto, emissione sonora su 1/4 di sfera a 3 m di distanza
(E) Dato certificato Eurovent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti

| ACCESSORI | | | SL | SLR |
|---|---|---|---|---|
| COMANDI | B0872 | Kit comando touch flat autonomo a bordo macchina | O | O |
| | B0873 | Kit elettronico per remotizzazione contatti/0-10V | O | O |
| | B0736 | Kit cronotermostato a parete Modbus | O | O |
| | B0921 | Kit termostato parete touch a contatti | O | — |
| | B0633 | Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx | O | O |
| KIT IDRAULICI | B0832 | Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| | B0834 | Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| | B0205 | Kit gruppo valvola a 2 vie manuale | O | O |
| | B0204 | Kit isolamento valvola a 2 vie manuale | O | O |
| | B0200 | Kit coppia adattatori filetto gas 1/2" | O | O |
| | B0201 | Kit coppia adattatori filetto gas 3/4" | O | O |
| | B0203 | Kit coppia curvette 90° Eurokonus | O | O |

| ACCESSORI | | | SL | SLR |
|---|---|---|---|---|
| KIT ESTETICI | B0938 | Kit staffe di fissaggio a pavimento | O | O |
| | B0937 | Kit piedini estetici | O | O |
| | B0520 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 200 | — |
| | B0521 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 400 | — |
| | B0522 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 600 | — |
| | B0523 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 800 | — |
| | B0524 | Kit per installazione a soffitto (bacinella) | 1000 | — |

O Accessorio opzionale | — Accessorio non compatibile

Descrizione accessori a pag. 90

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Bi2 NAKED SLI SLIR

Compatibile con: SiOS CONTROL

## Terminali ultraslim, versioni SLI e SLIR



### INGOMBRO RIDOTTO

Cassaforma per incasso di soli 14.2 cm di spessore.


### MASSIMA INTEGRAZIONE

Pannello di chiusura in metallo per installazione a parete.

## CARATTERISTICHE


- Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra
- Versione da incasso (con pannello radiante integrato per la versione SLIR)
- Compatto: Spessore d'incasso a parete di soli 142 mm
- Gamma composta da 5 modelli di potenza
- Motore DC brushless
- Versione SLIR disponibile solo con attacchi idraulici a sinistra.
- Pannello metallico di chiusura disponibile nei colori: ☐ bianco RAL 9003

## LAYOUT, DIMENSIONI, PESO




**Terminale**

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 525 | 725 | 925 | 1125 | 1325 |
| B | mm | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| C | mm | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Peso netto SLI | kg | 7 | 9.5 | 11 | 14 | 17 |
| Peso netto SLIR | kg | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |



## INSTALLAZIONE

### Parete con pannello

Accessori necessari: cassaforma per incasso e pannello di chiusura.






### Parete con griglie

Accessori necessari: kit aspirazione e plenum di mandata 90° coibentato (griglie e pannello non forniti).





SOLO SLI



### Controsoffitto

Accessori necessari: kit aspirazione, plenum di mandata superiore telescopico oppure 90° coibentato, griglie di mandata e griglie di aspirazione aria con profilo alare.






SOLO SLI





**Cassaforma da incasso**

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 713 | 913 | 1113 | 1313 | 1513 |
| B | mm | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| C | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |

**Pannello di chiusura**

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 772 | 972 | 1172 | 1372 | 1572 |
| B | mm | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |



| DATI TECNICI | | | | | 200 | | | 400 | | | 600 | | | 800 | | | 1000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLI inverter | | | | | 01513 | | | 01514 | | | 01515 | | | 01516 | | | 01517 | | |
| SLIR inverter | | | | | 01639 | | | 01640 | | | 01641 | | | 01642 | | | 01643 | | |
| Velocità ventilatore | | | | | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Potenza resa totale in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.38 | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 1.34 | 1.74 | 1.50 | 2.10 | 2.54 | 1.98 | 2.69 | 3.29 | 2.17 | 3.25 | 3.78 |
| Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 0.65 | 1.02 | 1.25 | 1.10 | 1.56 | 1.94 | 1.54 | 2.09 | 2.54 | 1.71 | 2.42 | 2.98 |
| Portata Fluido | a27/19 - w7/12 | (a) | | l/h | 66.2 | 123.3 | 142.9 | 157.6 | 232.0 | 302.5 | 259.2 | 363.1 | 440.3 | 341.9 | 464.7 | 570.0 | 374.8 | 561.4 | 654.8 |
| Perdita di carico lato acqua | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kPa | 3.8 | 10.6 | 13.1 | 2.4 | 5.5 | 8.2 | 7.5 | 14.2 | 19 | 7.3 | 13.8 | 18.7 | 5.7 | 13.1 | 18.2 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kW | 0.64 | 0.84 | 1.05 | 1.25 | 1.65 | 2.31 | 1.75 | 2.56 | 3.12 | 2.21 | 3.10 | 4.10 | 3.05 | 3.77 | 4.67 |
| Portata Fluido | a20/15 - w50/- | (b) | | l/h | 66.2 | 123.3 | 142.9 | 157.6 | 232.0 | 302.5 | 259.2 | 363.1 | 440.3 | 341.9 | 464.7 | 570.0 | 374.8 | 561.4 | 654.8 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kPa | 3.2 | 8.8 | 10.9 | 2.0 | 4.6 | 6.8 | 6.2 | 11.8 | 15.8 | 6.1 | 11.5 | 15.5 | 4.7 | 10.9 | 15.1 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kW | 0.54 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.39 | 1.94 | 1.46 | 2.14 | 2.60 | 1.85 | 2.60 | 3.44 | 2.56 | 3.16 | 3.91 |
| Portata Fluido | a20/15 - w45/40 | (c) | | l/h | 91.9 | 119.9 | 150.0 | 181.9 | 238.1 | 330.3 | 250.6 | 365.7 | 444.6 | 316.6 | 444.8 | 587.9 | 438.1 | 541.0 | 668.5 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kPa | 5.7 | 8.8 | 12.2 | 2.9 | 4.8 | 7.9 | 5.8 | 11.8 | 16.0 | 4.1 | 8.9 | 14.2 | 6.4 | 9.8 | 13.9 |
| Potenza assorbita | | | (E) | W | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 19 | 7 | 11 | 20 | 8 | 12 | 24 | 9 | 14 | 27 |
| Potenza sonora Lw (A) | | | (E) | dB(A) | 38 | 45 | 52 | 39 | 46 | 53 | 41 | 47 | 53 | 42 | 48 | 54 | 42 | 48 | 54 |
| Pressione sonora Lp (A) | | (d) | | dB(A) | 29 | 36 | 43 | 30 | 37 | 44 | 32 | 38 | 44 | 33 | 39 | 45 | 33 | 39 | 45 |
| Portata d'aria | | (f) | | m3/h | 100 | 130 | 160 | 190 | 250 | 320 | 280 | 360 | 460 | 350 | 450 | 575 | 400 | 510 | 650 |
| Contenuto acqua batteria | | | | l | 0.47 | | | 0.8 | | | 1.13 | | | 1.46 | | | 1.8 | | |
| Pressione massima di esercizio | | | | bar | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| Attacchi idraulici | | | | pollici | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | |
| Alimentazione elettrica | | | | V/ph/Hz | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | |
| SOLO SLIR — Resa max riscaldamento statico (50°C) | | | | kW | 0.37 | | | 0.42 | | | 0.50 | | | 0.62 | | | 0.77 | | |
| SOLO SLIR — Resa max riscaldamento statico (70°C) | | | | kW | 0.59 | | | 0.71 | | | 0.84 | | | 1.04 | | | 1.28 | | |
| SOLO SLIR — Contenuto acqua pannello radiante | | | | l | 0.27 | | | 0.35 | | | 0.43 | | | 0.50 | | | 0.57 | | |

Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:
(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C
(b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C
(d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a pavimento/soffitto, emissione sonora su 1/4 di sfera a 3 m di distanza
(E) Dato certificato Eurovent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti

| | | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|
| COMANDI | B0872 | Kit comando touch flat autonomo a bordo macchina | O | O |
| | B0873 | Kit elettronico per remotizzazione contatti/0-10V | O | O |
| | B0736 | Kit cronotermostato a parete Modbus | O | O |
| | B0921 | Kit termostato parete touch a contatti | O | – |
| | B0633 | Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx | O | – |
| KIT IDRAULICI | B0832 | Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| | B0834 | Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| | B0205 | Kit gruppo valvola a 2 vie manuale | O | O |
| | B0204 | Kit isolamento valvola a 2 vie manuale | O | O |
| | B0200 | Kit coppia adattatori filetto gas 1/2" | O | O |
| | B0201 | Kit coppia adattatori filetto gas 3/4" | O | O |
| | B0203 | Kit coppia curvette 90° Eurokonus | O | O |
| KIT PER INCASSO CON CASSAFORMA | B0568 | Cassaforma per incasso | 200 | 200 |
| | B0569 | Cassaforma per incasso | 400 | 400 |
| | B0570 | Cassaforma per incasso | 600 | 600 |
| | B0571 | Cassaforma per incasso | 800 | 800 |
| | B0572 | Cassaforma per incasso | 1000 | 1000 |
| | B0950 | Pannello di chiusura radiante RAL 9003 | – | 200 |
| | B0951 | Pannello di chiusura radiante RAL 9003 | – | 400 |
| | B0952 | Pannello di chiusura radiante RAL 9003 | – | 600 |
| | B0953 | Pannello di chiusura radiante RAL 9003 | – | 800 |
| | B0954 | Pannello di chiusura radiante RAL 9003 | – | ≥ 1000 |
| | B0955 | Pannello di chiusura RAL 9003 | 200 | – |
| | B0956 | Pannello di chiusura RAL 9003 | 400 | – |
| | B0957 | Pannello di chiusura RAL 9003 | 600 | – |
| | B0958 | Pannello di chiusura RAL 9003 | 800 | – |
| | B0959 | Pannello di chiusura RAL 9003 | ≥ 1000 | – |

| | | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|
| KIT PER INCASSO SENZA CASSAFORMA | B0550 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 200 | – |
| | B0551 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 400 | – |
| | B0552 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 600 | – |
| | B0553 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 800 | – |
| | B0554 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 1000 | – |
| | B0559 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 200 | – |
| | B0560 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 400 | – |
| | B0561 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 600 | – |
| | B0562 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 800 | – |
| | B0563 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 1000 | – |
| KIT PER INCASSO SENZA CASSAFORMA | B0194 | Kit aspirazione | 200 | – |
| | B0195 | Kit aspirazione | 400 | – |
| | B0196 | Kit aspirazione | 600 | – |
| | B0197 | Kit aspirazione | 800 | – |
| | B0198 | Kit aspirazione | 1000 | – |
| | B0160 | Plenum di mandata superiore telescopico | 200 | – |
| | B0161 | Plenum di mandata superiore telescopico | 400 | – |
| | B0162 | Plenum di mandata superiore telescopico | 600 | – |
| | B0163 | Plenum di mandata superiore telescopico | 800 | – |
| | B0164 | Plenum di mandata superiore telescopico | 1000 | – |
| | B0165 | Plenum di mandata 90° coibentato | 200 | – |
| | B0166 | Plenum di mandata 90° coibentato | 400 | – |
| | B0167 | Plenum di mandata 90° coibentato | 600 | – |
| | B0168 | Plenum di mandata 90° coibentato | 800 | – |
| | B0169 | Plenum di mandata 90° coibentato | 1000 | – |

O Accessorio opzionale | – Accessorio non compatibile

Descrizione accessori a pag. 90

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale.
Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Bi2 NAKED SLI SLIR

## Terminali slim, versioni SLI e SLIR

Compatibile con: SiOS CONTROL



### PRO-POWER

Fino a 4.85 kW di potenza in raffreddamento, per soddisfare il fabbisogno di spazi più ampi.

### INGOMBRO RIDOTTO

Cassaforma per incasso di soli 21,7 cm di spessore.


### MASSIMA INTEGRAZIONE

Pannello di chiusura in metallo per installazione a parete.

## CARATTERISTICHE


- Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra
- Versione da incasso (con pannello radiante integrato per la versione SLIR)
- Compatto: Spessore d'incasso a parete di soli 217 mm
- Gamma composta da 3 modelli di potenza
- Motore DC Brushless
- Versione SLIR disponibile solo con attacchi idraulici a sinistra.
- Pannello metallico di chiusura disponibile nei colori: ☐ bianco RAL 9003

## LAYOUT, DIMENSIONI, PESO




**Terminale**

| | | 1100 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | mm | 1110 | 1110 | 1180 |
| **B** | mm | 599 | 599 | 599 |
| **C** | mm | 198 | 198 | 198 |
| **Peso netto SLI** | kg | 17.5 | 18 | 19.5 |
| **Peso netto SLIR** | kg | 19.5 | 20 | 21 |



## INSTALLAZIONE

### Parete con pannello

Accessori necessari: cassaforma per incasso e pannello di chiusura.






### Parete con griglie

Accessori necessari: kit aspirazione e plenum di mandata 90° coibentato (griglie e pannello non forniti).





SOLO SLI



### Controsoffitto

Accessori necessari: kit aspirazione, plenum di mandata superiore telescopico oppure 90° coibentato, griglie di mandata e griglie di aspirazione aria con profilo alare.






SOLO SLI





**Cassaforma da incasso**

| | | 1100 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1513 | 1513 | 1513 |
| B | mm | 725 | 725 | 725 |
| C | mm | 217 | 217 | 217 |

**Pannello di chiusura**

| | | 1100 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1572 | 1572 | 1572 |
| B | mm | 754 | 754 | 754 |



NEW

| DATI TECNICI | | | | | 1100 | | | 1400 | | | 1600 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLI inverter | | | | | 02363 | | | 02056 | | | 02057 | | |
| SLIR inverter | | | | | 02364 | | | 02071 | | | 02072 | | |
| Velocità ventilatore | | | | | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Potenza resa totale in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 2.43 | 3.24 | 3.85 | 3.05 | 3.78 | 4.45 | 3.28 | 4.09 | 4.85 |
| Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 1.78 | 2.41 | 2.93 | 2.14 | 2.69 | 3.20 | 2.30 | 2.90 | 3.50 |
| Portata Fluido | a27/19 - w7/12 | (a) | | l/h | 417.4 | 557.3 | 664.2 | 525.6 | 652.4 | 769.9 | 565.2 | 706 | 839.2 |
| Perdita di carico lato acqua | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kPa | 13.9 | 23.7 | 32.6 | 19 | 27.8 | 37.2 | 20.9 | 30.8 | 41 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kW | 2.88 | 4.06 | 4.8 | 3.61 | 4.53 | 5.50 | 3.85 | 4.87 | 5.90 |
| Portata Fluido | a20/15 - w50/- | (b) | | l/h | 417.4 | 557.3 | 664.2 | 525.6 | 652.4 | 769.9 | 565.2 | 706 | 839.2 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kPa | 12.3 | 21.1 | 29.1 | 16.2 | 23.7 | 31.7 | 19.4 | 28.6 | 35.7 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kW | 2.6 | 3.4 | 4.11 | 3.07 | 3.87 | 4.70 | 3.28 | 4.16 | 5.05 |
| Portata Fluido | a20/15 - w45/40 | (c) | | l/h | 449 | 590 | 712 | 527.1 | 663.4 | 803.9 | 563.1 | 713 | 863.6 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kPa | 14.3 | 23.5 | 33.3 | 17.1 | 25.8 | 35.5 | 20.2 | 30.8 | 38.8 |
| Potenza assorbita | | | (E) | W | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 | 26 | 6 | 15 | 29 |
| Potenza sonora Lw(A) | | | (E) | dB(A) | 39 | 46 | 50 | 38 | 49 | 54 | 39 | 50 | 55 |
| Pressione sonora Lp(A) | | (d) | | dB(A) | 30 | 41 | 46 | 30 | 41 | 46 | 31 | 42 | 47 |
| Portata d'aria | | (f) | | m3/h | 460 | 610 | 765 | 460 | 610 | 765 | 490 | 655 | 820 |
| Contenuto acqua batteria | | | | l | 1.94 | | | 2.33 | | | 2.5 | | |
| Pressione massima di esercizio | | | | bar | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| Attacchi idraulici | | | | pollici | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | | Eurocono 3/4 | | |
| Alimentazione elettrica | | | | V/ph/Hz | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | | 230/1/50 | | |
| SOLO SLIR — Resa max riscaldamento statico (50°C) | | | | kW | 0.45 | | | 0.45 | | | 0.5 | | |
| Resa max riscaldamento statico (70°C) | | | | kW | 0.8 | | | 0.8 | | | 0.9 | | |
| Contenuto acqua pannello radiante | | | | l | 0.57 | | | 0.57 | | | 0.57 | | |

Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:
(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C
(b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C
(d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a pavimento/soffitto, emissione sonora su 1/4 di sfera a 3 m di distanza
(E) Dato certificato Eurovent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti

| ACCESSORI | | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|
| COMANDI | B0872 | Kit comando touch flat autonomo a bordo macchina | O | O |
| | B0873 | Kit elettronico per remotizzazione contatti/0-10V | O | O |
| | B0736 | Kit cronotermostato a parete Modbus | O | O |
| | B0921 | Kit termostato parete touch a contatti | O | – |
| | B0633 | Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx | O | – |
| KIT IDRAULICI | B0832 | Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| | B0834 | Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili | O | O |
| | B0205 | Kit gruppo valvola a 2 vie manuale | O | O |
| | B0204 | Kit isolamento valvola a 2 vie manuale | O | O |
| | B0200 | Kit coppia adattatori filetto gas 1/2" | O | O |
| | B0201 | Kit coppia adattatori filetto gas 3/4" | O | O |
| | B0203 | Kit coppia curvette 90° Eurokonus | O | O |
| KIT PER INCASSO CON CASSAFORMA | B0894 | Cassaforma per incasso | ≥ 1100 | ≥ 1100 |
| | B0954 | Pannello di chiusura radiante RAL 9003 | – | ≥ 1000 |
| | B0959 | Pannello di chiusura RAL 9003 | ≥ 1000 | – |

| ACCESSORI | | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|
| KIT PER INCASSO SENZA CASSAFORMA | B0880 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 1100 | – |
| | B0880 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 1400 | – |
| | B0881 | Griglia di mandata aria con profilo alare | 1600 | – |
| | B0882 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 1100 | – |
| | B0882 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 1400 | – |
| | B0883 | Griglia di aspirazione aria con profilo alare | 1600 | – |
| | B0888 | Kit aspirazione | 1100 | – |
| | B0888 | Kit aspirazione | 1400 | – |
| | B0889 | Kit aspirazione | 1600 | – |
| | B0890 | Plenum di mandata superiore telescopico | 1100 | – |
| | B0890 | Plenum di mandata superiore telescopico | 1400 | – |
| | B0891 | Plenum di mandata superiore telescopico | 1600 | – |
| | B0892 | Plenum di mandata 90° coibentato | 1100 | – |
| | B0892 | Plenum di mandata 90° coibentato | 1400 | – |
| | B0893 | Plenum di mandata 90° coibentato | 1600 | – |

O Accessorio opzionale | – Accessorio non compatibile

Descrizione accessori a pag. 90

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Ci2 WALL

## Terminali high-wall

Compatibile con: SiOS CONTROL



### PRO-POWER

Potenza massima 3.81 kW in raffreddamento e 5.08 kW in riscaldamento.


### VALVOLA 3 VIE INCLUSA

Terminale fornito con valvola 3 vie integrata, per una installazione semplificata.

## CARATTERISTICHE

- Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra
- Disponibile in due taglie
- Motore brushless DC
- Dotato di ampio flap motorizzato
- Semplice installazione grazie ai tubi flessibili in dotazione
- Valvola a tre vie
- Telecomando remoto e staffa di fissaggio a muro
- Scocca in materiale plastico
- Pannello frontale rimovibile per una facile manutenzione
- Contatto per On-Off esterno (contatto presenza)
- Contatto per accensione / spegnimento generatore esterno con attuatore valvola a 4 fili
- Potenza sonora minima solo 39dB (A)

## LAYOUT, DIMENSIONI, PESO




| | | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|
| A | mm | 915 | 915 |
| B | mm | 290 | 290 |
| C | mm | 230 | 230 |
| Peso netto | kg | 12.7 | 12.7 |

## INSTALLAZIONE

High-wall



| DATI TECNICI | | | | | 1200 | | | 1400 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGW Wall S1 inverter | | | | | 99283 | | | 99284 | | |
| Velocità ventilatore | | | | | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Potenza resa totale in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 2.39 | 2.59 | 2.70 | 2.88 | 3.30 | 3.81 |
| Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kW | 1.85 | 2.03 | 2.15 | 2.31 | 2.71 | 3.18 |
| Portata Fluido | a27/19 - w7/12 | (a) | | l/h | 412.6 | 447.4 | 466.5 | 497.9 | 571.2 | 661.0 |
| Perdita di carico lato acqua | a27/19 - w7/12 | (a) | (E) | kPa | 25.4 | 28.6 | 31.6 | 33.0 | 41.2 | 56.8 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kW | 2.63 | 3.03 | 3.29 | 3.77 | 4.33 | 5.08 |
| Portata Fluido | a20/15 - w50/- | (b) | | l/h | 412.6 | 447.4 | 466.5 | 497.9 | 571.2 | 661.0 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w50/- | (b) | (E) | kPa | 26.5 | 30.3 | 37.5 | 30.3 | 37.9 | 61.9 |
| Potenza resa totale in riscaldamento | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kW | 2.58 | 2.80 | 2.94 | 3.09 | 3.65 | 4.30 |
| Portata Fluido | a20/15 - w45/40 | (c) | | l/h | 442.2 | 479.7 | 503.6 | 528.9 | 624.2 | 733.9 |
| Perdita di carico lato acqua | a20/15 - w45/40 | (c) | (E) | kPa | 30.2 | 34.9 | 32.7 | 35.7 | 47.5 | 51.9 |
| Potenza assorbita | | | (E) | W | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 33 |
| Potenza sonora Lw (A) | | | (E) | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 47 | 51 | 57 |
| Pressione sonora Lp (A) | | (d) | | dB(A) | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 48 |
| Portata d'aria | | (f) | | m3/h | 400 | 454 | 492 | 590 | 689 | 825 |
| Contenuto acqua batteria | | | | l | 0.5 | | | 0.5 | | |
| Pressione massima di esercizio | | | | bar | 16 | | | 16 | | |
| Attacchi idraulici | | | | pollici | Eurocono 3/4 F | | | Eurocono 3/4 F | | |
| Alimentazione elettrica | | | | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | | | 220-240/1/50 | | |
| Resa max riscaldamento statico (50°C) | | | | kW | - | | | - | | |
| Resa max riscaldamento statico (70°C) | | | | kW | - | | | - | | |
| Contenuto acqua pannello radiante | | | | l | - | | | - | | |

Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:
(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C
(b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C
(d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a parete, emissione sonora su 1/2 di sfera a 3 metri di distanza
(E) Dato certificato Eurovent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti

## ACCESSORI

| | | | LGW |
|---|---|---|---|
| COMANDI | BO856 | Kit comando elettronico a parete | O |

O Accessorio opzionale

Descrizione accessori a pag. 90

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Accessori terminali

**Download**
Maggiori info su questi accessori

## Comandi

**INDRZ** **Indirizzamento kit comando Modbus**
Indirizzamento obbligatorio in fabbrica dei kit per remotizzazione comandi TR, in caso di gestione tramite connessione Modbus con SiOS Control, Bticino MyHome e ogni altro sistema domotico/BMS che comunichi in Modbus.

**B0872** **Kit comando touch flat autonomo a bordo macchina**



Display retroilluminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione. Comando con termostato ambiente regolabile, modalità di funzionamento (ventilazione, estivo, invernale, automatico) e programma di ventilazione (silenzioso, auto, massimo, notturno); funzione sonda di minima acqua. Dispone di un ingresso per collegamento contatto sensore presenza di 2 uscite a 230VAC per controllo elettrovalvole. Attraverso l'interfaccia utente è possibile aggiungere una correzione sulla temperatura ambiente letta. Telecomando in dotazione. Remotizzabile tramite combinazione di tasti per connessione con protocollo Modbus RS485 ASCII o RTU. **Abbinamento con comando B0736, MyHome di Bticino e SiOS Control sempre possibile (abbinamento obbligatorio per utilizzo con Bi2 SLI e SLIR, in tal caso telecomando non funzionante).** Colore RAL 9003.

| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 SMART S1 | O | O | Bi2 NAKED | O | O |

**B0873** **Kit elettronico per remotizzazione contatti/0-10V**



Scheda elettronica d'interfaccia per la gestione e il controllo tramite ingresso analogico 0-10V o contatti (per ventilradiatori utilizzare la modalità a contatti e verificare che il sistema di gestione interfacciato alla scheda B0873 supporti la logica di controllo della tecnologia radiante Olimpia Splendid). Dispone di un uscita a 230VAC per il controllo di un'elettrovalvola e di un ingresso sonda acqua con funzione sonda di minima (per entrambe le modalità di remotizzazione). **Abbinamento possibile con kit termostato a parete touch a contatti B0921 (non per ventiladiatori) o con sistemi domotici/BMS di terze parti interfacciabili a contatti o mediante segnale 0-10V.** Colore RAL 9003.

| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 SMART S1 | O | O | Bi2 NAKED | O | O |

**B0736** **Kit cronotermostato a parete Modbus**



Per collegamento MODBUS, RS485. Possibilità di controllo fino a 30 unità. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione, modalità manuale/cronotermostato. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD retroilluminato. Ingresso contatto presenza. Il comando è dotato di un trasformatore di alimentazione 230V/12 VAC a doppio isolamento e di una batteria tampone. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. **Abbinamento possibile con comandi TR, B0872 e SiOS Control.**

| Compatibile con: | SL | SLR | | SLW |
|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | TR | TR | Bi2 WALL | TR |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | SLI / SLIR |
| | | | Bi2 NAKED | O / O |

**B0921** **Kit termostato parete touch a contatti**



Termostato digitale con sonda ambiente, display retroilluminato e pulsanti touch. Installazione semincasso (15 mm uscente dalla parete) in scatole con interasse viti 60 mm tonde o quadrate. Visualizzazione della temperatura ambiente, regolazione temperatura ambiente desiderata da 5°C a 35°C, impostazione modalità "raffreddamento" o "riscaldamento", impostazione velocità del ventilatore (Min/Med/Max). Alimentazione a 230V AC, dispone di un'uscita elettrovalvola e di un ingresso sonda temperatura acqua. **Abbinamento possibile con schede per remotizzazione AR B0873.**

| Compatibile con: | SL | SLR | | SLW |
|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | AR | – | Bi2 WALL | AR |
| Bi2 SMART S1 | O | – | | SLI / SLIR |
| | | | Bi2 NAKED | O / – |

O Accessorio opzionale | – Accessorio non compatibile

Nota bene: gli accessori compatibili opzionabili sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

**B0856** **Kit comando elettronico a parete**

Dispone di schermo LCD, controllo della modalità, controllo velocità del ventilatore e temperatura ambiente.



Compatibile con:

| | LGW |
|---|---|
| Ci2 WALL | o |

# Kit elettrici

**B0633** **Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx**

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni di terminali in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da sx a dx.



Compatibile con:

| | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 SMART S1 | o | o | Bi2 NAKED | o | – |

**B0839** **Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx**

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da Sx a Dx.



Compatibile con:

| | SL | SLR |
|---|---|---|
| Bi2 AIR | o | o |

# Kit idraulici

**B0832**

**Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili**

Composto da una valvola (con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa) e un detentore. La prima permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto. Questo kit diventa obbligatorio nella versione SLR tranne che in caso di utilizzo di un kit valvola 3 vie oppure in presenza di un collettore con testine termoelettriche. Nota bene: per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 2 o 3 vie per un ottimale funzionamento in raffrescamento.



| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | O | O | Bi2 NAKED | O | O |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | | |

**B0834**

**Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili**

Composto da una valvola deviatrice a tre vie (con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa) e da un detentore. La prima permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua; il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto; il by-pass mantiene la circolazione dell'acqua nell'impianto. Questo kit è alternativo al kit elettrovalvola a 2 vie (obbligatori nella versione SLR). Nota bene: per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 2 o 3 vie per un ottimale funzionamento in raffrescamento.



| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | O | O | Bi2 NAKED | O | O |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | | |

**B0205**

**Kit gruppo valvola a 2 vie manuale**

Composto da una valvola e un detentore, la prima permette di escludere il mobiletto dall'impianto manualmente, mentre il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto. Consentito in presenza di elettrovalvole sul collettore gestite dal kit comando del terminale Bi2.



| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | O | O | Bi2 NAKED | O | O |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | | |

**B0204**

**Kit isolamento valvola a 2 vie manuale**

Evita la formazione di condensa durante il funzionamento in raffrescamento (già incluso nei kit idraulici termoelettrici).



| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | O | O | Bi2 NAKED | O | O |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | | |

**B0200**

**Kit coppia adattatori filetto gas 1/2"**

Consente di trasformare l'attacco da 3/4" Eurokonus dei Bi2 in un attacco filetto gas standard da 1/2".



| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | O | O | Bi2 NAKED | O | O |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | | |

**B0201**

**Kit coppia adattatori filetto gas 3/4"**

Consente di trasformare l'attacco da 3/4" Eurokonus dei Bi2 in un attacco filetto gas standard da 3/4".



| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | O | O | Bi2 NAKED | O | O |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | | |

**B0203**

**Kit coppia curvette 90° Eurokonus**

Facilita il collegamento in caso di attacchi idraulici con tubazioni murate a parete.



| Compatibile con: | SL | SLR | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Bi2 AIR | O | O | Bi2 NAKED | O | O |
| Bi2 SMART S1 | O | O | | | |

O Accessorio opzionale | — Accessorio non compatibile

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

# Kit estetici

**Kit staffe di fissaggio a pavimento**
Kit staffe di sostegno e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti non portanti).
Ha anche la funzione di kit estetico (colore bianco RAL 9003) e non è pertanto compatibile con il kit piedini estetici.



Compatibile con:

| | | SL | SLR |
|---|---|---|---|
| **B0852** | Bi2 AIR | ≤1000 | ≤1000 |
| **B0938** | Bi2 SMART S1 | o | o |

**Kit staffe di fissaggio a pavimento**
Kit staffe di sostegno e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti non portanti).
Da utilizzare in abbinamento al kit B0874. Aumenta la profondità del terminale di 17 mm (18mm se con pannello schienale posteriore)



Compatibile con:

| | | SL | SLR |
|---|---|---|---|
| **B0875** | Bi2 AIR | ≥1100 | ≥1100 |

**Kit piedini estetici**
Kit di due piedini estetici di copertura di eventuali tubazioni provenienti dal pavimento. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.



Compatibile con:

| | | SL | SLR |
|---|---|---|---|
| **B0853** | Bi2 AIR | ≤1000 | ≤1000 |
| **B0874** | Bi2 AIR | ≥1100 | ≥1100 |

| | | SL | SLR |
|---|---|---|---|
| **B0937** | Bi2 SMART S1 | o | o |

**Pannello schienale**
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazioni fronte vetrata.



Compatibile con:

| | | SL | SLR |
|---|---|---|---|
| **B0847** | Bi2 AIR | 200 | 200 |
| **B0848** | Bi2 AIR | 400 | 400 |
| **B0849** | Bi2 AIR | 600 | 600 |
| **B0850** | Bi2 AIR | 800 | 800 |
| **B0851** | Bi2 AIR | 1000 | 1000 |
| **B0876** | Bi2 AIR | 1100 | 1100 |
| **B0876** | Bi2 AIR | 1400 | 1400 |
| **B0877** | Bi2 AIR | 1600 | 1600 |

**Kit per installazione a soffitto (bacinella)**
Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale.



Compatibile con:

| | | SL | SLR |
|---|---|---|---|
| **B0520** | Bi2 AIR - Bi2 SMART S1 | 200 | – |
| **B0521** | Bi2 AIR - Bi2 SMART S1 | 400 | – |
| **B0522** | Bi2 AIR - Bi2 SMART S1 | 600 | – |
| **B0523** | Bi2 AIR - Bi2 SMART S1 | 800 | – |
| **B0524** | Bi2 AIR - Bi2 SMART S1 | 1000 | – |
| **B0878** | Bi2 AIR | 1100 | – |
| **B0878** | Bi2 AIR | 1400 | – |
| **B0879** | Bi2 AIR | 1600 | – |

# Kit per incasso

**Cassaforma per incasso**
Struttura per installazione ad incasso verticale (da abbinare al pannello di chiusura).



Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0568** | Bi2 NAKED | 200 | 200 |
| **B0569** | Bi2 NAKED | 400 | 400 |
| **B0570** | Bi2 NAKED | 600 | 600 |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0571** | Bi2 NAKED | 800 | 800 |
| **B0572** | Bi2 NAKED | 1000 | 1000 |
| **B0894** | Bi2 NAKED | ≥ 1100 | ≥ 1100 |

**Pannello di chiusura radiante RAL 9003**
Pannello estetico di chiusura incasso radiante per installazione verticale (kit obbligatorio, da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0950** | Bi2 NAKED | – | 200 |
| **B0951** | Bi2 NAKED | – | 400 |
| **B0952** | Bi2 NAKED | – | 600 |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0953** | Bi2 NAKED | – | 800 |
| **B0954** | Bi2 NAKED | – | ≥ 1000 |

**Pannello di chiusura RAL 9003**
Pannello estetico di chiusura incasso per installazione verticale (da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0955** | Bi2 NAKED | 200 | – |
| **B0956** | Bi2 NAKED | 400 | – |
| **B0957** | Bi2 NAKED | 600 | – |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0958** | Bi2 NAKED | 800 | – |
| **B0959** | Bi2 NAKED | ≥ 1000 | – |

**Griglia di mandata aria con profilo alare**
Kit incasso per controsoffitto.



Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0550** | Bi2 NAKED | 200 | – |
| **B0551** | Bi2 NAKED | 400 | – |
| **B0552** | Bi2 NAKED | 600 | – |
| **B0553** | Bi2 NAKED | 800 | – |
| **B0554** | Bi2 NAKED | 1000 | – |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0880** | Bi2 NAKED | 1100 | – |
| **B0880** | Bi2 NAKED | 1400 | – |
| **B0881** | Bi2 NAKED | 1600 | – |

**Griglia di aspirazione aria con profilo alare**
Kit incasso per controsoffitto.



Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0559** | Bi2 NAKED | 200 | – |
| **B0560** | Bi2 NAKED | 400 | – |
| **B0561** | Bi2 NAKED | 600 | – |
| **B0562** | Bi2 NAKED | 800 | – |
| **B0563** | Bi2 NAKED | 1000 | – |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0882** | Bi2 NAKED | 1100 | – |
| **B0882** | Bi2 NAKED | 1400 | – |
| **B0883** | Bi2 NAKED | 1600 | – |

O Accessorio opzionale | – Accessorio non compatibile

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

**Kit aspirazione**

Kit per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.




Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0194** | Bi2 NAKED | 200 | – |
| **B0195** | Bi2 NAKED | 400 | – |
| **B0196** | Bi2 NAKED | 600 | – |
| **B0197** | Bi2 NAKED | 800 | – |
| **B0198** | Bi2 NAKED | 1000 | – |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0888** | Bi2 NAKED | 1100 | – |
| **B0888** | Bi2 NAKED | 1400 | – |
| **B0889** | Bi2 NAKED | 1600 | – |

**Plenum di mandata superiore telescopico**

Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.



Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0160** | Bi2 NAKED | 200 | – |
| **B0161** | Bi2 NAKED | 400 | – |
| **B0162** | Bi2 NAKED | 600 | – |
| **B0163** | Bi2 NAKED | 800 | – |
| **B0164** | Bi2 NAKED | 1000 | – |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0890** | Bi2 NAKED | 1100 | – |
| **B0890** | Bi2 NAKED | 1400 | – |
| **B0891** | Bi2 NAKED | 1600 | – |

**Plenum di mandata 90° coibentato**

Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.



Compatibile con:

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0165** | Bi2 NAKED | 200 | – |
| **B0166** | Bi2 NAKED | 400 | – |
| **B0167** | Bi2 NAKED | 600 | – |
| **B0168** | Bi2 NAKED | 800 | – |
| **B0169** | Bi2 NAKED | 1000 | – |

| | | SLI | SLIR |
|---|---|---|---|
| **B0892** | Bi2 NAKED | 1100 | – |
| **B0892** | Bi2 NAKED | 1400 | – |
| **B0893** | Bi2 NAKED | 1600 | – |