

**NEW**

# CALDO ROCK 0

Termoventilatore ad aghi con potenza fino a 2000W e base oscillante



## CARATTERISTICHE

- Resistenza ad aghi
- Potenza termica selezionabile: 1000/2000W
- Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
- Funzione oscillante
- Funzione sola ventilazione
- Termostato di sicurezza
- Dispositivo antiribaltamento



### POTENZA FINO A 2000W

Livello di potenza regolabile (1000/2000W).



### BASE OSCILLANTE

Oscillazione automatica del flusso d'aria in orizzontale, per una maggiore diffusione del calore.



### SAFETY SYSTEM

Protezione IP21 contro il gocciolamento verticale e spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



### 3 MODALITÀ D'USO

Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato

|  |                | CALDO ROCK 0           |
|--|----------------|------------------------|
| CODICE PRODOTTO                            |                | 99294                  |
| CODICE EAN                                 |                | 8021183992946          |
| Potenza termica                            | W              | 2000                   |
| Livelli di potenza selezionabili           |                | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volume riscaldabile (max)                  | m <sup>3</sup> | 60                     |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) |                | 217 x 290 x 155        |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)  |                | 225 x 295 x 160        |
| Peso (senza imballo)                       | kg             | 1,25                   |
| Peso (con imballo)                         | kg             | 1,45                   |
| Pezzi per master                           | nr             | 6                      |
| Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)   |                | 500 x 235 x 610        |
| Classe di isolamento                       |                | II                     |
| Grado di protezione degli involucri        |                | IP21                   |
| Velocità di ventilazione                   | rpm            | 1                      |
| Alimentazione elettrica                    | V-F-Hz         | 220-240V ~/50-60Hz     |
| Marcature di conformità                    |                | CE                     |
| Timer                                      |                | -                      |
| Termostato ambiente                        |                | -                      |
| Termostato di sicurezza                    |                | ✓                      |
| Funzione ventilazione                      |                | ✓                      |
| Funzione oscillante                        |                | ✓                      |
| Interruttore antiribaltamento              |                | ✓                      |
| Funzione antigelo                          |                | -                      |
| Selettore potenza                          |                | -                      |
| Alloggiamento cavo di alimentazione        |                | -                      |