Accessori terminali

Download
Maggiori info su questi accessori

Comandi

INDRZ **Indirizzamento kit comando Modbus**
Indirizzamento dei comandi TR e dei comandi B0872 necessario in caso di gestione tramite connessione Modbus con SiOS Control, Bticino MyHome e ogni altro sistema domotico/BMS che comunichi in Modbus. Effettuabile in cantiere dall'installatore oppure in fabbrica (da indicare in fase di ordine).

B0872 **Kit comando touch flat autonomo a bordo macchina**

Display retroilluminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione. Comando con termostato ambiente regolabile, modalità di funzionamento (ventilazione, estivo, invernale, automatico) e programma di ventilazione (silenzioso, auto, massimo, notturno); funzione sonda di minima acqua. Dispone di un ingresso per collegamento contatto sensore presenza di 2 uscite a 230VAC per controllo elettrovalvole. Attraverso l'interfaccia utente è possibile aggiungere una correzione sulla temperatura ambiente letta. Telecomando in dotazione. Remotizzabile tramite combinazione di tasti per connessione con protocollo Modbus RS485 ASCII o RTU. **Abbinamento con comando B0736, MyHome di Bticino e SiOS Control sempre possibile (abbinamento obbligatorio per utilizzo con Bi2 SLI e SLIR, in tal caso telecomando non funzionante).** Colore RAL 9003.

Compatibile con:	SL	SLR		SLI	SLIR
Bi2 SMART S1	O	O	Bi2 NAKED	O	O

B0873 **Kit elettronico per remotizzazione contatti/0-10V**

Scheda elettronica d'interfaccia per la gestione e il controllo tramite ingresso analogico 0-10V o contatti (per ventilradiatori utilizzare la modalità a contatti e verificare che il sistema di gestione interfacciato alla scheda B0873 supporti la logica di controllo della tecnologia radiante Olimpia Splendid). Dispone di un uscita a 230VAC per il controllo di un'elettrovalvola e di un ingresso sonda acqua con funzione sonda di minima (per entrambe le modalità di remotizzazione). **Abbinamento possibile con kit termostato a parete touch a contatti B0921 (non per ventiladiatori) o con sistemi domotici/BMS di terze parti interfacciabili a contatti o mediante segnale 0-10V.** Colore RAL 9003.

Compatibile con:	SL	SLR		SLI	SLIR
Bi2 SMART S1	O	O	Bi2 NAKED	O	O

B0736 **Kit cronotermostato a parete Modbus**

Per collegamento MODBUS, RS485. Possibilità di controllo fino a 30 unità. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione, modalità manuale/cronotermostato. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD retroilluminato. Ingresso contatto presenza. Il comando è dotato di un trasformatore di alimentazione 230V/12 VAC a doppio isolamento e di una batteria tampone. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. **Abbinamento possibile con comandi TR, B0872 e SiOS Control.**

Compatibile con:	SL	SLR		SLW
Bi2 AIR	TR	TR	Bi2 WALL	TR
Bi2 SMART S1	O	O		**SLI / SLIR**
			Bi2 NAKED	O / O

B0921 **Kit termostato parete touch a contatti**

Termostato digitale con sonda ambiente, display retroilluminato e pulsanti touch. Installazione semincasso (15 mm uscente dalla parete) in scatole con interasse viti 60 mm tonde o quadrate. Visualizzazione della temperatura ambiente, regolazione temperatura ambiente desiderata da 5°C a 35°C, impostazione modalità "raffreddamento" o "riscaldamento", impostazione velocità del ventilatore (Min/Med/Max). Alimentazione a 230V AC, dispone di un'uscita elettrovalvola e di un ingresso sonda temperatura acqua. **Abbinamento possibile con schede per remotizzazione AR B0873.**

Compatibile con:	SL	SLR		SLW
Bi2 AIR	AR	–	Bi2 WALL	AR
Bi2 SMART S1	O	–		**SLI / SLIR**
			Bi2 NAKED	O / –

O Accessorio opzionale | – Accessorio non compatibile

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

B1135 NEW

Kit termostato a parete

Kit termostato a parete. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. Per collegamento 0-10 V. Uscite: 1 motore EC~230V 0-10Vdc, 1 valvola ON/OFF, 1 resistenza, 1 sonda di minima per controllo temperatura acqua.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	O

B1136 NEW

Kit termostato touch Wi-Fi a parete

Kit termostato a parete Wi-Fi. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione, modalità cronotoremostato settimanale configurabile da app dedicata. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. Per collegamento 0-10 V. Uscite: 1 motore EC~230V 0-10Vdc, 1 valvola ON/OFF, 1 resistenza, 1 sonda di minima per controllo temperatura acqua.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	O

B1130 NEW

Kit wireless

Installato sull'elettronica dei terminali Bi2 permette di pilotarli con l'applicazione OS Smart System. Il kit può essere fornito per l'installazione in cantiere oppure, su richiesta, montato sul terminale direttamente in fabbrica. Da prevedere un kit per ogni terminale che si vuole controllare con l'applicazione (nel caso di Bi2 Naked un solo kit per ogni B0736).

Compatibile con:

	SL	SLR
Bi2 AIR	TR	TR
Bi2 SMART S1 + B0872	O	O

		SLW
Bi2 WALL		TR
	SLI	SLIR
Bi2 NAKED + B0872 + B0736	O	O

COMPATIBILITÀ CON COMANDI DI ALTRI PRODUTTORI

Per ampliare le possibilità di comando, i terminali Olimpia Splendid sono compatibili con una selezione di termostati e sistemi di controllo evoluti, caratterizzati da connessioni wireless e applicazioni per tablet e smartphone. È possibile consultare le schede di compatibilità nell'area download del sito internet Olimpiasplendid.it.

Kit elettrici

B0633

Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni di terminali in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da sx a dx.

Compatibile con:

	SL	SLR
Bi2 SMART S1	O	O

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	O	–

B0839

Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da Sx a Dx.

Compatibile con:

	SL	SLR
Bi2 AIR	O	O

B1137 NEW

Sonda temperatura acqua
Kit sonda temperatura acqua per attivazione ventilazione solo al raggiungimento della temperatura acqua desiderata

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	O

B1146 NEW

Resistenza elettrica di integrazione
Kit resistenza elettrica di integrazione 1000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	220

B1147 NEW

Resistenza elettrica di integrazione
Kit resistenza elettrica di integrazione 1500W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	320/420

B1148 NEW

Resistenza elettrica di integrazione
Kit resistenza elettrica di integrazione 2000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	520/620

Resistenza elettrica di integrazione
Kit resistenza elettrica di integrazione 3000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta.

Compatibile con:

B1149 NEW	Bi2 DUCTED	720/820
B1150 NEW	Bi2 DUCTED	1020

B1151 NEW	Bi2 DUCTED	1120/1220

O Accessorio opzionale | — Accessorio non compatibile

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

Kit scarico condensa

B0983 **Kit pompa di condensa**
Il kit opzionale per pompa di condensa permette di risolvere lo scarico anche ove le pendenze non permettono un'evacuazione naturale dell'acqua (vedere dettagli su manuale d'installazione).

Compatibile con:

	SL
Bi2 WALL	≥ 1000

B1142 NEW **Kit pompa di condensa per installazione verticale**
Il kit opzionale pompa scarico condensa permette all'acqua di essere scaricata anche dove le pendenze non permettono un'evacuazione naturale dell'acqua. Il kit viene fornito con la bacinella aggiuntiva di raccolta condensa per installazione verticale.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	○

B1143 NEW **Kit pompa di condensa per installazione orizzontale**
Il kit opzionale pompa scarico condensa permette all'acqua di essere scaricata anche dove le pendenze non permettono un'evacuazione naturale dell'acqua.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	○

Kit idraulici

B0832 **Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili**
Composto da una valvola (con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa) e un detentore. La prima permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto. Questo kit diventa obbligatorio nella versione SLR tranne che in caso di utilizzo di un kit valvola 3 vie oppure in presenza di un collettore con testine termoelettriche. Nota bene: per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 2 o 3 vie per un ottimale funzionamento in raffrescamento e per l'on/off di un circolatore secondario o generatore di calore.

Compatibile con:

	SL	SLR
Bi2 AIR	○	○
Bi2 SMART S1	○	○

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	○	○

B0834 **Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili**
Composto da una valvola deviatrice a tre vie (con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa) e da un detentore. La prima permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua; il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto; il by-pass mantiene la circolazione dell'acqua nell'impianto. Questo kit è alternativo al kit elettrovalvola a 2 vie (obbligatori nella versione SLR). Nota bene: per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 2 o 3 vie per un ottimale funzionamento in raffrescamento e per l'on/off di un circolatore secondario o generatore di calore.

Compatibile con:

	SL	SLR
Bi2 AIR	○	○
Bi2 SMART S1	○	○

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	○	○

B0205 **Kit gruppo valvola a 2 vie manuale**
Composto da una valvola e un detentore, la prima permette di escludere il mobiletto dall'impianto manualmente, mentre il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto. Consentito in presenza di elettrovalvole sul collettore gestite dal kit comando del terminale Bi2.

Compatibile con:

	SL	SLR
Bi2 AIR	○	○
Bi2 SMART S1	○	○

	SLI	SLIR
Bi2 NAKED	○	○

Kit idraulici

B0204 **Kit isolamento valvola a 2 vie manuale**

Evita la formazione di condensa durante il funzionamento in raffrescamento (già incluso nei kit idraulici termoelettrici).

Compatibile con:

	SL	SLR		SLI	SLIR
Bi2 AIR	O	O	Bi2 NAKED	O	O
Bi2 SMART S1	O	O			

B0200 **Kit coppia adattatori filetto gas 1/2"**

Consente di trasformare l'attacco da 3/4" Eurokonus dei Bi2 in un attacco filetto gas standard da 1/2".

Compatibile con:

	SL	SLR		SLI	SLIR
Bi2 AIR	O	O	Bi2 NAKED	O	O
Bi2 SMART S1	O	O			

B0201 **Kit coppia adattatori filetto gas 3/4"**

Consente di trasformare l'attacco da 3/4" Eurokonus dei Bi2 in un attacco filetto gas standard da 3/4".

Compatibile con:

	SL	SLR		SLI	SLIR
Bi2 AIR	O	O	Bi2 NAKED	O	O
Bi2 SMART S1	O	O			

B0203 **Kit coppia curvette 90° Eurokonus**

Facilita il collegamento in caso di attacchi idraulici con tubazioni murate a parete.

Compatibile con:

	SL	SLR		SLI	SLIR
Bi2 AIR	O	O	Bi2 NAKED	O	O
Bi2 SMART S1	O	O			

B1140 NEW **Kit valvola 2 vie per installazione orizzontale**

Composto da una valvola 2 vie con attuatore termoelettrico. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella orizzontale aggiuntiva per la raccolta della condensa.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	O

B1141 NEW **Kit valvola 2 vie per installazione verticale**

Composto da una valvola 2 vie con attuatore termoelettrico. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella verticale aggiuntiva per la raccolta della condensa.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	O

B1138 NEW **Kit valvola 3 vie per installazione orizzontale**

Composto da una valvola 3 vie con attuatore termoelettrico. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella orizzontale aggiuntiva per la raccolta della condensa.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	O

B1139 NEW **Kit valvola 3 vie per installazione verticale**

Composto da una valvola 3 vie con attuatore termoelettrico. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella verticale aggiuntiva per la raccolta della condensa.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	O

O Accessorio opzionale | — Accessorio non compatibile

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

B1145 NEW **Kit bacinella raccogli condensa aggiuntiva, versione orizzontale**
Bacinella ausiliaria di raccolta condensa idonea per le installazioni orizzontali. (Fornita di serie con i kit B1140 e B1138)

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	o

B1144 NEW **Kit bacinella raccogli condensa aggiuntiva, versione verticale**
Bacinella ausiliaria di raccolta condensa idonea per le installazioni verticali. (Fornita di serie con i kit B1141 e B1139).

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	o

Kit estetici

Kit staffe di fissaggio a pavimento
Kit staffe di sostegno e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti non portanti).
Ha anche la funzione di kit estetico (colore bianco RAL 9003) e non è pertanto compatibile con il kit piedini estetici.

	Compatibile con:	SL	SLR
B0852	Bi2 AIR	≤800	≤800
B0938	Bi2 SMART S1	o	o

Kit staffe di fissaggio a pavimento
Kit staffe di sostegno e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti non portanti).
Necessario abbinamento con kit piedini estetici B0874. Aumenta la profondità del terminale di 17 mm (18mm se con pannello schienale posteriore)

Compatibile con:

		SL	SLR
B0875	Bi2 AIR	≥1100	≥1100

Kit piedini estetici
Kit di due piedini estetici di copertura di eventuali tubazioni provenienti dal pavimento. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.

Compatibile con:

		SL	SLR
B0853	Bi2 AIR	≤800	≤800
B0874	Bi2 AIR	≥1100	≥1100

		SL	SLR
B0937	Bi2 SMART S1	o	o

Kit piedini estetici a soffitto
Kit di due piedini estetici di copertura di eventuali tubazioni provenienti dal muro. Appositamente studiati per massimizzare lo spazio a disposizione delle tubazioni in casio d'installazione a soffitto. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.

Compatibile con:

		SL	SLR
B0982 NEW	Bi2 SMART S1	o	–

Pannello schienale
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazioni fronte vetrata.

Compatibile con:

		SL	SLR
B0847	Bi2 AIR	200	200
B0848	Bi2 AIR	400	400
B0849	Bi2 AIR	600	600
B0850	Bi2 AIR	800	800

		SL	SLR
B0876	Bi2 AIR	1100	1100
B0876	Bi2 AIR	1400	1400
B0877	Bi2 AIR	1600	1600

Kit per installazione a soffitto (bacinella)
Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale.

Compatibile con:

		SL	SLR
B0520	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	200	–
B0521	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	400	–
B0522	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	600	–
B0523	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	800	–

		SL	SLR
B0878	Bi2 AIR	1100	–
B0878	Bi2 AIR	1400	–
B0879	Bi2 AIR	1600	–

Kit per incasso

Cassaforma per incasso
Struttura per installazione ad incasso verticale (da abbinare al pannello di chiusura).

Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0568	Bi2 NAKED	200	200
B0569	Bi2 NAKED	400	400
B0570	Bi2 NAKED	600	600

		SLI	SLIR
B0571	Bi2 NAKED	800	800
B0894	Bi2 NAKED	≥ 1100	≥ 1100

Pannello di chiusura radiante RAL 9003
Pannello estetico di chiusura incasso radiante per installazione verticale (kit obbligatorio, da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.

Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0950	Bi2 NAKED	–	200
B0951	Bi2 NAKED	–	400
B0952	Bi2 NAKED	–	600

		SLI	SLIR
B0953	Bi2 NAKED	–	800
B0954	Bi2 NAKED	–	≥ 1100

Pannello di chiusura RAL 9003
Pannello estetico di chiusura incasso per installazione verticale (da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.

Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0955	Bi2 NAKED	200	–
B0956	Bi2 NAKED	400	–
B0957	Bi2 NAKED	600	–

		SLI	SLIR
B0958	Bi2 NAKED	800	–
B0959	Bi2 NAKED	≥ 1100	–

Griglia di mandata aria con profilo alare
Kit incasso per controsoffitto.

Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0550	Bi2 NAKED	200	–
B0551	Bi2 NAKED	400	–
B0552	Bi2 NAKED	600	–
B0553	Bi2 NAKED	800	–

		SLI	SLIR
B0880	Bi2 NAKED	1100	–
B0880	Bi2 NAKED	1400	–
B0881	Bi2 NAKED	1600	–

Griglia di aspirazione aria con profilo alare
Kit incasso per controsoffitto.

Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0559	Bi2 NAKED	200	–
B0560	Bi2 NAKED	400	–
B0561	Bi2 NAKED	600	–
B0562	Bi2 NAKED	800	–

		SLI	SLIR
B0882	Bi2 NAKED	1100	–
B0882	Bi2 NAKED	1400	–
B0883	Bi2 NAKED	1600	–

Kit aspirazione
Kit per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.

Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0194	Bi2 NAKED	200	–
B0195	Bi2 NAKED	400	–
B0196	Bi2 NAKED	600	–
B0197	Bi2 NAKED	800	–

		SLI	SLIR
B0888	Bi2 NAKED	1100	–
B0888	Bi2 NAKED	1400	–
B0889	Bi2 NAKED	1600	–

Plenum di mandata superiore telescopico
Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.



Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0160	Bi2 NAKED	200	–
B0161	Bi2 NAKED	400	–
B0162	Bi2 NAKED	600	–
B0163	Bi2 NAKED	800	–

		SLI	SLIR
B0890	Bi2 NAKED	1100	–
B0890	Bi2 NAKED	1400	–
B0891	Bi2 NAKED	1600	–

Plenum di mandata 90° coibentato
Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.

Compatibile con:

		SLI	SLIR
B0165	Bi2 NAKED	200	–
B0166	Bi2 NAKED	400	–
B0167	Bi2 NAKED	600	–
B0168	Bi2 NAKED	800	–

		SLI	SLIR
B0892	Bi2 NAKED	1100	–
B0892	Bi2 NAKED	1400	–
B0893	Bi2 NAKED	1600	–

○ Accessorio opzionale | – Accessorio non compatibile

Nota bene: gli accessori opzionali sono acquistabili in abbinamento a tutti i modelli del terminale. Quando la compatibilità è possibile solo con alcune taglie o modelli, l'informazione è riportata in tabella.

Kit per canalizzazione

B1152 NEW

Kit plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolari
Plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolare ⌀ 200/180/160 mm.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	220

Kit plenum di mandata aria coibentato con 2 attacchi circolari
Plenum di mandata aria coibentato con 2 attacchi circolari ф 200/180/160 mm.

Compatibile con:

B1153 NEW	Bi2 DUCTED	320/420	**B1154** NEW	Bi2 DUCTED	520/620

B1155 NEW **Kit plenum di mandata aria coibentato con 3 attacchi circolari**
Plenum di mandata aria coibentato con 3 attacchi circolari ф 200/180/160 mm.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	720/820

Kit plenum di mandata aria coibentato con 4 attacchi circolari
Plenum di mandata aria coibentato con 4 attacchi circolari ф 200/180/160 mm.

Compatibile con:

B1156 NEW	Bi2 DUCTED	1020	**B1157** NEW	Bi2 DUCTED	1120/1220

B1158 NEW **Kit plenum di aspirazione aria con 1 attacco circolari**
Plenum di aspirazione aria non coibentato con 1 attacco circolare ф 200/180/160 mm.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	220

Kit plenum di aspirazione aria con 2 attacchi circolari
Plenum di aspirazione aria non coibentato con 2 attacchi circolari ф 200/180/160 mm.

Compatibile con:

B1159 NEW	Bi2 DUCTED	320/420	**B1160** NEW	Bi2 DUCTED	520/620

B1161 NEW **Kit plenum di aspirazione aria con 3 attacchi circolari**
Plenum di aspirazione aria non coibentato con 3 attacchi circolari ф 200/180/160 mm.

Compatibile con:

Bi2 DUCTED	720/820

Kit plenum di aspirazione aria con 4 attacchi circolari
Plenum di aspirazione aria non coibentato con 4 attacchi circolari ф 200/180/160 mm.

Compatibile con:

B1162 NEW	Bi2 DUCTED	1020
B1163 NEW	Bi2 DUCTED	1120/1220

Kit plenum di mandata aria coibentato diritto

Compatibile con:

B1164 NEW	Bi2 DUCTED	220	**B1167** NEW	Bi2 DUCTED	720/820
B1165 NEW	Bi2 DUCTED	320/420	**B1168** NEW	Bi2 DUCTED	1020
B1166 NEW	Bi2 DUCTED	520/620	**B1169** NEW	Bi2 DUCTED	1120/1220

Kit plenum di aspirazione aria diritto

Compatibile con:

B1170	Bi2 DUCTED	220
B1171	Bi2 DUCTED	320/420
B1172	Bi2 DUCTED	520/620

B1173	Bi2 DUCTED	720/820
B1174	Bi2 DUCTED	1020
B1175	Bi2 DUCTED	1120/1220

Kit plenum di mandata aria a 90° coibentato

Compatibile con:

B1176	Bi2 DUCTED	220
B1177	Bi2 DUCTED	320/420
B1178	Bi2 DUCTED	520/620

B1179	Bi2 DUCTED	720/820
B1180	Bi2 DUCTED	1020
B1181	Bi2 DUCTED	1120/1220

Kit plenum di aspirazione aria a 90°

Compatibile con:

B1182	Bi2 DUCTED	220
B1183	Bi2 DUCTED	320/420
B1184	Bi2 DUCTED	520/620

B1185	Bi2 DUCTED	720/820
B1186	Bi2 DUCTED	1020
B1187	Bi2 DUCTED	1120/1220

Kit prolunga telescopica 0-100 mm
Prolunga telescopica 0-100mm idonea per il collegamento con tutti i plenum di aspirazione e mandata dritti e a 90° (non compatibile con i plenum ad attacchi circolari).

Compatibile con:

B1188	Bi2 DUCTED	220
B1189	Bi2 DUCTED	320/420
B1190	Bi2 DUCTED	520/620

B1191	Bi2 DUCTED	720/820
B1192	Bi2 DUCTED	1020
B1193	Bi2 DUCTED	1120/1220

Kit griglia mandata
Griglia di mandata aria senza filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003

Compatibile con:

B1194	Bi2 DUCTED	220
B1195	Bi2 DUCTED	320/420
B1196	Bi2 DUCTED	520/620

B1197	Bi2 DUCTED	720/820
B1198	Bi2 DUCTED	1020
B1199	Bi2 DUCTED	1120/1220

Kit griglia aspirazione
Griglia di aspirazione aria con filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003.

Compatibile con:

B1200	Bi2 DUCTED	220
B1201	Bi2 DUCTED	320/420
B1202	Bi2 DUCTED	520/620

B1203	Bi2 DUCTED	720/820
B1204	Bi2 DUCTED	1020
B1205	Bi2 DUCTED	1120/1220