

Accessori

Comandi

B1061 Comando-S 2 moduli a incasso

Comando remoto per unità VMC con recupero calore, provvisto di 3 interruttori. Possibilità di selezionare la velocità tra 3 opzioni e di attivare la modalità free-cooling. 230V~ 50/60Hz.



B1062

Comando-S 3 moduli a incasso

Comando remoto per unità VMC con recupero calore, provvisto di 3 interruttori. Possibilità di selezionare la velocità tra 3 opzioni e di attivare la modalità free-cooling. 230V~ 50/60Hz. Versione per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503.



B1063

Comando installazione parete

Comando remoto per unità VMC con recupero calore, provvisto di 3 interruttori. Possibilità di selezionare la velocità tra 3 opzioni e di attivare la modalità free-cooling. 230V~ 50/60Hz.



Kit distribuzione aria esterna

B0838

Griglia esterna

Griglia esterna fissa in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV. Colore RAL 9010. Diametro 100mm.



B0837

Tubo telescopico

Tubo telescopico in PVC adattabili allo spessore della parete. Diametro 100mm.



B1119

Terminale 150 Silent

Terminale esterno ad altissimo assorbimento acustico (indice di attenuazione Dnew 45dB), ideato per ridurre il rumore proveniente dall'esterno. Adatto per condizioni esterne particolarmente ventose. Realizzato in lamiera di alluminio preverniciata RAL9010, dotato di materassino fonoassorbente ignifugo, pannello di ispezione frontale, rompigoccia e rete anti-insetto. Possibilità d'installazione anche a semi-incasso.



B1065

Griglia ext ABS Ø100mm

Griglia esterna fissa in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV. Colore RAL 9010.



B1066

Griglia ext ABS Ø125mm

Griglia esterna fissa in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV. Colore RAL 9010.



B1067

Griglia ext ABS Ø150mm

Griglia esterna fissa in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV. Colore RAL 9010.



Kit distribuzione aria esterna

B1068	Flex ALU ISO Ø127mm Condotto flessibile da 10m di lunghezza, realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio microforato per attenuazione del rumore passaggio aria e spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m ³) e protezione esterna in film poliolefinico alluminato	
B1069	Flex ALU ISO Ø160mm Condotto flessibile da 10m di lunghezza, realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio microforato per attenuazione del rumore passaggio aria e spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m ³) e protezione esterna in film poliolefinico alluminato	
B1074	Passaggio muro Ø125mm Kit attraversamento muro con terminale esterno in lamiera zincata verniciata RAL 9010 e provvista di materassino fonoassorbente.	
B1075	Passaggio muro Ø150mm Kit attraversamento muro con terminale esterno in lamiera zincata verniciata RAL 9010 e provvista di materassino fonoassorbente.	
B1103	Tubo telescopico Ø100mm Tubi telescopici in PVC adattabili allo spessore della parete. (L=300-570 mm).	
B1104	Tubo telescopico Ø125mm Tubi telescopici in PVC adattabili allo spessore della parete. (L=300-570 mm).	
B1105	Tubo telescopico Ø150mm Tubi telescopici in PVC adattabili allo spessore della parete. (L=300-570 mm).	
B1110	Condotto EPE DN125 L=2m Condotto in EPE isolato e fonoassorbente, interno ed esterno lisci; lunghezza 2m.	
B1114	Condotto EPE DN150 L=2m Condotto in EPE isolato e fonoassorbente, interno ed esterno lisci; lunghezza 2m.	
B1111	Curva EPE 90 DN125 Curva in EPE isolato e fonoassorbente, interno ed esterno lisci.	

Accessori

Kit distribuzione aria esterna

B1115**Curva EPE 90 DN150**

Curva in EPE isolato e fonoassorbente, interno ed esterno lisci.

**B1112****Giunto EPE DN125**

Giunto per connessione condotto EPE/condotto EPE, condotto EPE/curva EPE 90.

**B1116****Giunto EPE DN150**

Giunto per connessione condotto EPE/condotto EPE, condotto EPE/curva EPE 90.

**B1113****Collare EPE DN125**

Collare di staffaggio e per connessione condotto EPE/unità ventilante e condotto EPE/plenum distribuzione.

**B1117****Collare EPE DN150**

Collare di staffaggio e per connessione condotto EPE/unità ventilante e condotto EPE/plenum distribuzione.



Kit distribuzione aria interna

B1058**Bocchetta design E-I Ø80mm**

Bocchetta di estrazione/immissione con modulo di regolazione della portata; copertura frontale in ABS di alta qualità; colore bianco RAL 9010. Il modulo di regolazione è costituito da anelli concentrici removibili per definire il volume d'aria desiderato.

**B1055****Bocchetta design E-I Ø100mm**

Bocchetta di estrazione/immissione con modulo di regolazione della portata; copertura frontale in ABS di alta qualità; colore bianco RAL 9010. Il modulo di regolazione è costituito da anelli concentrici removibili per definire il volume d'aria desiderato.

**B1056****Bocchetta design E-I Ø125mm**

Bocchetta di estrazione/immissione con modulo di regolazione della portata; copertura frontale in ABS di alta qualità; colore bianco RAL 9010. Il modulo di regolazione è costituito da anelli concentrici removibili per definire il volume d'aria desiderato.

**B1057****Bocchetta design E-I Ø150mm**

Bocchetta di estrazione/immissione con modulo di regolazione della portata; copertura frontale in ABS di alta qualità; colore bianco RAL 9010. Il modulo di regolazione è costituito da anelli concentrici removibili per definire il volume d'aria desiderato.



Kit distribuzione aria interna

B1070	Griglia FT-White 200x100mm Griglia rettangolare in acciaio preverniciato bianco RAL 9010, a schermo forellato tondo, con aggancio tramite magneti.	
B1072	Griglia FT-White 300x100mm Griglia rettangolare in acciaio preverniciato bianco RAL 9010, a schermo forellato tondo, con aggancio tramite magneti.	
B1071	Griglia FT-Metal 200x100mm Griglia rettangolare in acciaio verniciato effetto metallo, a schermo forellato tondo, con aggancio tramite magneti.	
B1073	Griglia FT-Metal 300x100mm Griglia rettangolare in acciaio verniciato effetto metallo, a schermo forellato tondo, con aggancio tramite magneti.	
B1059	Flex HDPE 75/63 Condotto flessibile 75/63 con trattamento antimicrobico, antibatterico e antistatico, realizzato in doppia parete di polietilene ad alta densità; corrugato esternamente e liscio internamente; fornito con tappi di chiusura; impiegato per il convogliamento dell'aria dai plenum di distribuzione fino alle bocchette di immissione o di estrazione dell'aria. Adatto all'installazione in caldana, nei controsoffitti o a parete. Lunghezza 50 m.	
B1054	Adattatore 90° FLEX HDPE 75/63 Adattatore ad angolo 90°, Ø125mm con 2 attacchi Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63), completo di 2 tappi di protezione/chiusura, lunghezza 250mm. Adatto per bocchette design di diametro 125mm e valvole di estrazione/ immissione.	
B1076	Ganci FLEX HDPE 75/63 colore blu Kit agganci per condotto Flex HDPE 75/63, per semplificare l'installazione in cantiere. Disponibili in confezione da 12 pezzi.	
B1077	Ganci FLEX HDPE 75/63 colore rosso Kit agganci per condotto Flex HDPE 75/63, per semplificare l'installazione in cantiere. Disponibili in confezione da 12 pezzi.	
B1078	Curva 90° FLEX HDPE 75/63 Kit curva 90° per condotto Flex HDPE 75/63, con anelli di tenuta inclusi.	
B1087	Giunto FLEX HDPE 75/63 Kit giunto per accoppiamento a condotto Flex HDPE 75/63, con anelli di tenuta inclusi.	

Accessori

Kit distribuzione aria interna

B1088**O-Ring FLEX HDPE 75/63**

Kit o-ring di tenuta per condotto Flex HDPE 75/63 (confezione da 10 pezzi).

**B1095****Plenum P Ø125mm - 4 uscite (per Flex HDPE)**

Plenum di distribuzione, 1 ingresso Ø125mm, 4 uscite Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63) e 5 tappi di protezione/chiusura in dotazione.

**B1096****Plenum P Ø125mm - 6 uscite (per Flex HDPE)**

Plenum di distribuzione, 1 ingresso Ø125mm, 6 uscite Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63) e 7 tappi di protezione/chiusura in dotazione.

**B1094****Plenum P Ø125mm - 10 uscite (per Flex HDPE)**

Plenum di distribuzione, 1 ingresso Ø125mm, 10 uscite Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63) e 11 tappi di protezione/chiusura in dotazione.

**B1098****Plenum P Ø150mm - 10 uscite (per Flex HDPE)**

Plenum di distribuzione, 1 ingresso Ø150mm, 10 uscite Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63) e 11 tappi di protezione/chiusura in dotazione.

**B1099****Plenum P Ø150mm - 15 uscite (per Flex HDPE)**

Plenum di distribuzione, 1 ingresso Ø150mm, 15 uscite Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63) e 16 tappi di protezione/chiusura in dotazione.

**B1092****Plenum L 200x100mm - 1 attacco (per Flex HDPE)**

Plenum di immissione/estrazione, 1 attacco su lato lungo Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 1 tappo (per condotto Flex HDPE 75/63). Regolazione flusso aria tramite Serranda CAL80 (a richiesta).

**B1093****Plenum L 300x100mm - 2 attacchi (per Flex HDPE)**

Plenum di immissione/estrazione, 2 attacchi su lato lungo Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 2 tappi (per condotto Flex HDPE 75/63). Regolazione flusso aria tramite Serranda CAL80 (a richiesta).

**B1101****Plenum P 200x100mm - 1 attacco (per Flex HDPE)**


Plenum di immissione/estrazione, 1 attacco posteriore Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 1 tappo (per condotto Flex HDPE 75/63). Regolazione flusso aria tramite Serranda CAL80 (a richiesta).

**B1102****Plenum P 300x100mm - 2 attacchi (per Flex HDPE)**

Plenum di immissione/estrazione, 2 attacchi posteriori Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 2 tappi (per condotto Flex HDPE 75/63). Regolazione flusso aria tramite Serranda CAL80 (a richiesta).



Kit distribuzione aria interna

B1091	Plenum LCS 200x100mm - 1 attacco (per Flex HDPE) Plenum di immissione/estrazione, 1 attacco su lato corto Ø80mm, completo di chiusura anti-malta e 1 tappo (per condotto Flex HDPE 75/63).	
B1089	Plenum L 140x140mm - 1 attacco (per Flex HDPE) Plenum di immissione/estrazione con 1 attacco laterale Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63). Completo di chiusura anti-malta e 1 tappo di protezione/chiusura. Dimensioni 140x140mm. Adatto per bocchette design di diametro 80 e 100mm.	
B1090	Plenum L 200x200mm - 2 attacchi (per Flex HDPE) Plenum di immissione/estrazione con 2 attacchi laterali Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63). Completo di chiusura anti-malta e 2 tappi di protezione/chiusura. Dimensioni 200x200mm. Adatto per bocchette design di diametro 125 e 150mm.	
B1097	Plenum P 140x140mm - 1 attacco (per Flex HDPE) Plenum di immissione/estrazione con 1 attacco posteriore Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63). Completo di chiusura anti-malta e 1 tappo di protezione/chiusura. Adatto per bocchette design di diametro 80 e 100mm.	
B1100	Plenum P 200x200mm - 2 attacchi (per Flex HDPE) Plenum di immissione/estrazione con 2 attacchi posteriori Ø80mm (per condotto Flex HDPE 75/63). Completo di chiusura anti-malta e 2 tappi di protezione/chiusura. Adatto per bocchette design di diametro 125 e 150mm.	
B1106	Serranda CAL80 Serranda di regolazione della portata, progettata per essere agganciata alle bocchette Ø80mm dei plenum di immissione/estrazione o dei plenum di distribuzione, realizzata in polipropilene, con sistema di aggancio rapido, provvista di aletta a profilo alare sagomato per assicurare il massimo comfort acustico. Confezione da 3 pezzi	
B1107	Valvola METAL EST 125 Valvola di estrazione in acciaio verniciato RAL 9010, Ø125mm, regolabile manualmente e progressivamente	
B1108	Valvola PP EST-IMM 125 Valvola di estrazione/immissione in PP bianco, Ø125mm, regolabile manualmente e progressivamente	
B1109	Valvola METAL IMM 125 Valvola di immissione in acciaio verniciato RAL 9010, Ø125mm, regolabile manualmente e progressivamente.	

Accessori

Kit filtri

B1060 **Cassetta filtro F7**

Cassetta esterna completa di filtro F7, con struttura in lamiera zincata preverniciata RAL 9010 e con attacco di diametro 125mm.

**B1079** **Filtro F7**

Elementi di filtrazione di grado F7 per Sitali CX 120 (confezione da 1 pezzo).

**B1081** **Filtro F7**

Elementi di filtrazione di grado F7 per Sitali CX 180 (confezione da 1 pezzo).

**B1083** **Filtro F7**

Elementi di filtrazione di grado F7 per Sitali CX 280 (confezione da 1 pezzo).

**B1085** **Filtro F7**

Elementi di filtrazione di grado F7 per Sitali CX 400 e 550 (confezione da 1 pezzo).

**B1080** **Filtro G4**

Elemento di filtrazione di grado G4 per Sitali CX 120 (confezione da 2 pezzi).

**B1082** **Filtro G4**

Elemento di filtrazione di grado G4 per Sitali CX 180 (confezione da 2 pezzi).

**B1084** **Filtro G4**

Elemento di filtrazione di grado G4 per Sitali CX 280 (confezione da 2 pezzi).

**B1086** **Filtro G4**

Elemento di filtrazione di grado G4 per Sitali CX 400 e 550 (confezione da 2 pezzi).

**B1207** **Filtro M5**

Elemento di filtrazione di grado M5 (confezione da 2 pezzi).

