

CLIMATIZZATORI PORTATILI

**DOLCECLIMA
AIRA 12**

[S NW]

Taglia	12
Per ambienti fino a	95 m³
Classe energetica	A
Filtrazione	antipolvere Hepa

**Comfort dell'aria superiore**

L'aria viene trattata attraverso un sistema a filtrazione a doppio stadio, che abbina al filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) un filtro HEPA con un'efficacia del 99,9% sulle particelle PM 2.5 e del 99,7% sulle PM 0.3. Inoltre, grazie al flap motorizzato, l'aria purificata viene distribuita efficacemente in ambiente. Per un comfort totale.

Design italiano minimalista

Progettato in Italia, si distingue per uno stile pulito e minimalista (grazie anche al flap a copertura delle griglie aria), disegnato per ridurre gli ingombri, favorire l'integrazione discreta negli spazi di casa e migliorarne l'usabilità.

INFO TECNICHE

- Niente tanica: smaltimento automatico della condensa.
- Pratiche maniglie laterali e ruote piroettanti.
- Kit per installazione mobile e fissa inclusi.



- | | |
|--|----------------------------|
| | Raffrescamento |
| | Deumidificazione |
| | Ventilazione |
| | Auto Blue Air |
| | Auto-diagnosi |
| | Auto-restart |
| | Eco Mode |
| | Sensore Temperatura |
| | Sleep Mode |
| | Swing verticale |
| | Timer |



DATI TECNICI

NEW

Dolceclima Aira 12 S NW

Codice prodotto	02666		
Codice EAN	8021183026665		
Potenza nominale in raffreddamento	Pnominale (1)	kW	2,9
Potenza nominale in riscaldamento	Pnominale (1)	kW	-
Potenza nominale assorbita in raffreddamento	PEER (1)	kW	1,13
Assorbimento nominale in raffreddamento	(1)	A	4,9
Potenza nominale assorbita in riscaldamento	PCOP (1)	kW	-
Assorbimento nominale in riscaldamento	(1)	A	-
Indice di efficienza energetica nominale	EERd (1)		2,61
Coefficiente di efficienza nominale	COPd (1)		-
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	(1)		A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	(1)		-
Consumo di energia in modo "termostato spento"	PTO	W	50
Consumo di energia in modo "attesa" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto - raffreddamento	QSD (1)	kWh/h	1,13
Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto - riscaldamento	QSD (1)	kWh/h	-
Tensione di alimentazione		V-F-Hz	220/240-1-50
Tensione di alimentazione (min/max)		V	198 / 264
Potenza assorbita massima in modalità raffreddamento	(1)	W	1300
Assorbimento massimo in modalità raffreddamento	(1)	A	6,6
Potenza assorbita massima in modalità riscaldamento	(4)	W	-
Assorbimento massimo in modalità riscaldamento	(4)	A	-
Capacità di deumidificazione	(2)	l/h	2,78
Portata aria ambiente (max/med/min)		m³/h	336/388/430
Velocità di ventilazione			3
Tubo flessibile (lunghezza x diametro)		mm	1500 x 150
Portata massima telecomando (distanza/angolo)		m / °	8 / ±80°
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo)		mm	435 x 699 x 339
Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo)		mm	490 x 860 x 376
Peso (senza imballo)		kg	28,1
Peso (con imballo)		kg	31,2
Livello di pressione sonora (min/max)	(3)	dB(A)	51-53
Livello di potenza sonora (solo interna) (EN 12102)	LWA	dB(A)	63
Grado di protezione degli involucri			IPX0
Gas refrigerante	(5)	Tipo	R290
Potenziale di riscaldamento globale	GWP		3
Carica gas refrigerante		kg	0,17
Max pressione di esercizio		MPa	4,2
Max pressione di esercizio lato aspirazione		MPa	1,0
Limite Inferiore di Infiammabilità	LFL	kg/m³	0,038
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento		m²	9
Cavo di alimentazione (Nº poli x sezione mmq)			3 x 1,0
Fusibile			3,15 A / 250VAC
Marcature di conformità			CE
Controllo wireless			✓

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Ambiente interno	Temperature di esercizio in raffreddamento (min/max)	DB 17°C / DB 35°C
	Temperature di esercizio in riscaldamento (min/max)	-

(1) Condizioni di prova: i dati si riferiscono alla norma EN14511.

(2) Condizioni di prova in modalità deumidificazione: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Dichiarazione dati test in camera semi anecocica a 2 m di distanza, pressione minima in sola ventilazione

(4) Prova ad alto carico e resa massima in riscaldamento

(5) Apparecchiatura ermeticamente sigillata.

Le classi di efficienza energetica fanno riferimento ad una gamma compresa tra A+++ e D.