

DEUMIDIFICATORI PORTATILI

AQUARIA S1 24

[P]

Taglia	24
Per ambienti fino a	100 m³
Filtrazione	antipolvere carboni attivi HEPA
Applicazione	residenziale
Controllo wireless	

**Trattamento aria avanzato**

Efficace sia contro la polvere e i cattivi odori sia nella riduzione delle particelle inquinanti fino a 0,3 micron, grazie ai filtri HEPA integrati. Andando oltre la loro funzione primaria di deumidificazione, si posiziona come una soluzione completa per il trattamento dell'aria tutto l'anno.

Design italiano

Pannello comandi touchscreen a sfioro, display frontale retroilluminato (disattivabile) e flap motorizzato danno forma ad un'estetica total flat che non solo favorisce l'integrazione negli ambienti, ma è funzionale a migliorare l'esperienza d'uso.

INFO TECNICHE

- Tanica da 5L semi-trasparente ed estraibile con maniglia
- Scarico condensa per il funzionamento in continuo
- Indicatore temperatura e umidità
- Display frontale con variazione di colore a seconda dell'umidità rilevata
- 3 velocità di ventilazione
- Pratiche maniglie laterali e ruote piroettanti

**Deumidificazione****Blocco Bimbi****Laundry****Segnale Tanica Piena****Swing verticale****Timer**

DATI TECNICI

			Aquaria S1 24 P
Codice prodotto			02065
Codice EAN			8021183020656
Capacità di deumidificazione	(1)	l/24h	24
Potenza assorbita massima in deumidificazione	(1)	W	360
Assorbimento massimo in deumidificazione	(1)	A	1,8
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)		W	380
Grado di protezione			IPX0
Velocità di ventilazione		nr	3
Capacità tanica		l	5
Portata aria (max)		m³/h	180
Pressione sonora		dB(A)	38
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)		mm	367 x 610 x 274
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	421 x 664 x 335
Peso (senza imballo)		kg	14,6
Peso (con imballo)		kg	16,1
Gas refrigerante			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Carica gas refrigerante		kg	0,052
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento		m²	4
Alimentazione		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Filtro antipolvere			✓
Filtro a carboni attivi			✓
Filtro HEPA			✓
Funzionamento con scarico in continuo			✓
Umidostato elettronico regolabile			✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente			✓
Visualizzazione della temperatura ambiente			✓
Segnalazione tanica piena			✓
Blocco bambini			✓
Oscillazione flap			✓
Funzione lavanderia			✓
Timer			✓
Livello acqua visibile			✓
Dispositivo di sbrinamento			✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo			-
Controllo wireless			✓

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Ambiente interno	Temperatura massima di esercizio	DB 32°C
	Temperatura minima di esercizio	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C