NEW

CALDO FUNKY

Il termoventilatore sicuro anche in bagno

Cod. 99203

BASE OSCILLANTE
Oscillazione automatica del flusso d'aria in orizzontale, per una maggiore diffusione del calore.

PROTEZIONE IP21
Sicurezza garantita contro la caduta verticale di gocce d'acqua, frequente in bagno.

SECURE SYSTEM
Dotato di termostato ambiente e di sicurezza e spegnimento automatico in caso di ribaltamento

3 MODALITÀ D'USO
Sola ventilazione e due livelli di potenza, per un comfort personalizzato.

CARATTERISTICHE
Resistenza ad aghi
Potenza termica max: 2000W
2 livelli di potenza regolabili: 1000/2000W
Funzione sola ventilazione
Protezione IP21 dal gocciolamento verticale
Termostato ambiente e di sicurezza
Protezione antisurriscaldamento
Dispositivo antiribaltamento
Comandi meccanici
Funzione oscillante
Pratica maniglia

Dati tecnici termoventilatori ad aghi

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY (NEW)
CODICE PRODOTTO		**99240**	**99292**	**99291**	**99338**	**99203**
CODICE EAN		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Potenza termica (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	55	60	60	60	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Peso (senza imballo)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Peso (con imballo)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Pezzi per master	nr	8	6	6	6	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Classe di isolamento		II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-	-
Termostato ambiente		√	√	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	√	√	√
Funzione ventilazione		√	√	√	√	√
Funzione oscillante		-	-	-	-	√
Interruttore antiribaltamento		-	-	-	√	√
Funzione antigelo		√	-	-	√	-
Selettore potenza		√	√	√	√	√
Posizione in appoggio		√	√	√	√	√
Posizione a parete		-	-	-	-	-

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL (NEW)	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO (NEW)
CODICE PRODOTTO		**99293**	**99294**	**99202**	**99241**	**99329**	**99201**
CODICE EAN		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Potenza termica (Max)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Peso (senza imballo)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Peso (con imballo)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Pezzi per master	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Classe di isolamento		II	II	II	II	II	II
Grado di protezione degli involucri		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	√	√	√	√
Termostato ambiente		√	√	√	√	√	√
Termostato di sicurezza		√	√	√	√	√	√
Funzione ventilazione		√	√	√	√	√	√
Funzione oscillante		-	√	√	-	√	-
Interruttore antiribaltamento		√	√	√	√	√	√
Funzione antigelo		-	-	√	√	√	√
Selettore potenza		√	√	√	√	√	√
Posizione in appoggio		√	√	√	√	√	√
Posizione a parete		-	-	-	-	-	√

* Sono riportate le dimensioni del termoventilatore Caldo Duo considerandolo nel classico uso da tavolo