

CALDORAD HUMI

Radiatori ad olio con umidificatore integrato

Cod. 99298

Cod. 99263



UMIDIFICATORE INTEGRATO

Per mantenere nell'aria il giusto grado di umidità.



SILENT SYSTEM

Il comfort acustico è assicurato: funzionamento alla massima silenziosità.



SUPER INERZIA

Fino a 13 elementi riscaldanti per una diffusione del calore uniforme e duratura, anche quando è spento.



3 LIVELLI DI POTENZA

Attraverso le manopole, la temperatura dell'ambiente si regola con facilità.

CARATTERISTICHE

2 versioni disponibili:
CaldoRad Humi 9 (potenza termica max 2000 W)
CaldoRad Humi 13 (potenza termica max 2500 W)
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Termostato ambiente
Interruttore antiribaltamento
Funzione antigelo
Maniglie integrate
Ruote
Avvolgicavo
Umidificatore integrato con capacità tanica 450 ml



Dati tecnici radiatori a olio

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13	CALDORAD 9 DIGITAL
CODICE PRODOTTO		99263	99298	99622
CODICE EAN		8021183992632	8021183992984	8021183996227
Livelli di potenza termica	W	800-1200-2000	1000-1500-2500	1000 - 2000
Volume riscaldabile (max)	m³	60	75	60
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/ruote)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	160 x 670 x 480
Peso (senza imballo)	kg	8,7	12,6	10,6
Peso (con imballo)	kg	9,7	13,7	11,6
Olio	kg	1,95	2,60	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24h		-	-	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓
Funzione ventilazione		-	-	-
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓
Funzione Eco		-	-	-
Funzione antigelo		✓	✓	-
Ruote		✓	✓	✓
Maniglie		✓	✓	✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	✓	✓
Umidificatore		✓	✓	-

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CODICE PRODOTTO		99620	99619	99618	99617
CODICE EAN		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Livelli di potenza termica	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volume riscaldabile (max)	m³	50	60	75	75
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) (c/ruote)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Peso (senza imballo)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Peso (con imballo)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Olio	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24h		-	-	-	✓
Termostato ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato di sicurezza		✓	✓	✓	✓
Funzione ventilazione		-	-	-	✓
Interruttore antiribaltamento		✓	✓	✓	✓
Funzione Eco		✓	✓	✓	✓
Funzione antigelo		✓	✓	✓	✓
Ruote		✓	✓	✓	✓
Maniglie		✓	✓	✓	✓
Alloggiamento cavo di alimentazione		✓	✓	✓	✓
Umidificatore		-	-	-	-