

LIMPIA 6

Umidificatore con diffusore di essenze

Cod. 99425



CAPACITÀ TANICA 6L

Riempimento tanica fino a 6 litri d'acqua. Quando la tanica è vuota, suona un allarme



TELECOMANDO

Per gestire tutte le funzionalità in comodità, anche da remoto



DIFFUSORE ESSENZE

Oltre a umidificare l'aria, permette di diffondere aromi balsamici che amplificano il benessere



3 LIVELLI EROGAZIONE UMIDITÀ

Per gestire il flusso del vapore, oltre alla bidirezionalità e alla funzione di preriscaldamento

CARATTERISTICHE

Tecnologia ultrasuoni a freddo
Capacità di umidificazione: 330 ml/h
Funzione preriscaldamento vapore
Display touch digital
3 livelli di erogazione umidità
Cassetto per oli essenziali
Telecomando slim
Luce notturna
Capacità tanica: 6 lt
Timer touch fino a 8h
Allarme tanica vuota
Erogazione bidirezionale vapore



Dati tecnici aroma diffusori e umidificatori

| | | ASTOMI 80 | ASTOMI 200 | ASTOMI SOUND |
|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| CODICE PRODOTTO | | 99407 | 99406 | 99408 |
| CODICE EAN | | 8021183994070 | 8021183994063 | 8021183994087 |
| Capacità di umidificazione (vapore freddo) | ml/h | 20 | 25 | 45 |
| Area umidificabile | m ² | 10 | 15 | 20 |
| Potenza assorbita (vapore freddo) | W | 5 | 12 | 18 |
| Grado di protezione | | IP X0 | IP X0 | IP X0 |
| Classe di isolamento | | III | III | III |
| Velocità di ventilazione | nr | 1 | 1 | 1 |
| Capacità tanica | ml | 80 | 200 | 400 |
| Quantità imballo master | | 24 | 12 | 12 |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 110 x 129 x 110 | 110 x 151 x 110 | 156 x 145 x 156 |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 115 x 137 x 115 | 130 x 210 x 130 | 165 x 215 x 165 |
| Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 483 x 293 x 361 | 541 x 230 x 406 | 515 x 450 x 345 |
| Peso (senza imballo) | kg | 0,22 | 0,30 | 0,70 |
| Peso (con imballo) | kg | 0,29 | 0,55 | 0,90 |
| Peso imballo master | kg | 8 | 8 | 12 |
| Alimentatore | | USB | esterno | esterno |
| Alimentazione | V-F-Hz | 5VDC ≥1A | 100-240 - 1 - 50/60 | 100-240 - 1 - 50/60 |
| Marcature di conformità | | CE | CE | CE |
| Tecnologia ultrasuoni a freddo | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandi elettromeccanici | | ✓ | - | ✓ |
| Controllo digitale | | - | ✓ | - |
| Display | | - | - | - |
| Visualizzazione dell'umidità ambiente | | - | - | - |
| Segnalazione tanica vuota | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione vapore caldo | | - | - | - |
| Luce notturna | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direzionabilità flusso vapore | | - | - | ✓ |
| Ionizzatore | | - | - | - |
| Telecomando | | - | - | - |
| Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete | | - | - | - |
| Timer | | ✓ | - | ✓ |
| Bluetooth | | - | - | ✓ |

| | | LIMPIA 2 | LIMPIA 4 | LIMPIA 6 |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CODICE PRODOTTO | | 99423 | 99424 | 99425 |
| CODICE EAN | | 8021183994230 | 8021183994247 | 8021183994254 |
| Capacità di umidificazione (vapore freddo / vapore caldo) | ml/h | 125 / 0 | 300 / 0 | 290 / 330 |
| Area umidificabile | m ² | 25 | 35 | 50 |
| Potenza assorbita (vapore freddo / vapore caldo) | W | 12 / 0 | 25 / 0 | 25 / 55 |
| Velocità di ventilazione | nr | 1 | 1 | 3 |
| Grado di protezione | | IP X0 | IP X0 | IP X0 |
| Capacità tanica | l | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Quantità imballo master | | 4 | 4 | 4 |
| Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 180 x 189 x 180 | 204 x 290 x 205 | 290 x 337 x 170 |
| Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 215 x 226 x 215 | 245 x 340 x 235 | 315 x 360 x 195 |
| Dimensioni imballo master (Larg. x Alt. x Prof.) | mm | 450 x 246 x 445 | 510 x 360 x 485 | 650 x 380 x 405 |
| Peso (senza imballo) | kg | 0,80 | 1,20 | 2,00 |
| Peso (con imballo) | kg | 1,20 | 1,80 | 2,30 |
| Alimentazione | V-F-Hz | 100-240 - 1 - 50/60 | 100-240 - 1 - 50/60 | 220-240 - 1 - 50/60 |
| Marcature di conformità | | CE | CE | CE |
| Tecnologia ultrasuoni a freddo | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cromoterapia | | ✓ | ✓ | - |
| Comandi elettromeccanici | | - | ✓ | - |
| Controllo digitale | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display | | - | - | ✓ |
| Visualizzazione dell'umidità ambiente | | - | - | ✓ |
| Segnalazione tanica vuota | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione riscaldamento + umidificazione | | - | - | ✓ |
| Funzione vapore caldo | | - | - | ✓ |
| Impostazione regolazione vapore | | - | ✓ | ✓ |
| Luce notturna | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direzionabilità flusso vapore | | - | ✓ | ✓ |
| Ionizzatore | | - | - | - |
| Telecomando | | - | ✓ | ✓ |
| Timer | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione riavvio automatico al ritorno tensione di rete | | - | - | - |