

RAFFRESCATORI EVAPORATIVI

PELER 25 WIFI

Taglia	25
Funzionamento senza acqua	✓
Ionizzatore	✓
Controllo wireless	✓



Comfort superiore

Ideale per medie superfici ed esterni (come verande e patì), grazie ai 3 ingressi aria che garantiscono un flusso maggiore e permettono di coprire fino a 13 metri di distanza. L'aria distribuita in ambiente viene inoltre purificata dalla funzione ionizzante (Plasma) sempre attiva e, per prevenire la formazione di muffe e batteri, il pannello evaporativo viene automaticamente asciugato attivando la funzione Dry Air.

Smontaggio facile per ingombri ridotti

Nei periodi di inutilizzo, si può facilmente smontare, incassando la parte superiore all'interno della tanica, per ridurre gli ingombri.



Evaporazione (con acqua)



Ventilazione (senza acqua)



Dry Air



Natural Wind



Normal Wind



Oscillazione griglia



Sleep Wind



Timer

INFO TECNICHE

- Riempimento direttamente dalla tanica (con spia lampeggiante per segnalare la mancanza d'acqua).
- Filtro elettrostatico con funzione antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape.
- 3 velocità di ventilazione (bassa, media, alta).
- Ruote per un facile trasporto.
- Ice box inclusi.



DATI TECNICI

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Codice prodotto			99211	99210	99208
Codice EAN			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentazione elettrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potenza massima assorbita		W	60	80	38
Potenza assorbita in modo attesa		W	-	0,2	0,4
Velocità di ventilazione		n	3	3	24
Portata aria (massima)		m³/h	140	300	1000
Velocità aria (massima)		m/s	7,2	7	6,5
Livello di pressione sonora massima	(1)	dB(A)	45	60	55
Livello di potenza sonora massima	(1)	dB(A)	60	60	63
Classe di isolamento			II	II	II
Cavo di alimentazione		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacità della tanica acqua		l	3,8	7	10
Pacco evaporativo			Nido d'ape	Nido d'ape	Nido d'ape
Pannello di controllo			Touch	Touch	Digital
Marcature di conformità			CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Peso (senza imballo)		kg	4,0	3,6	6,1
Peso (con imballo)		kg	5,3	4,4	8,5
Timer			✓	✓	✓
Vaschetta acqua rimovibile			✓	-	✓
Funzione oscillante			✓	✓	✓
Telecomando			✓	✓	✓
Ionizzatore			-	-	-
Interruttore di spegnimento			-	-	-
Alloggiamento cavo di alimentazione			-	-	-
Controllo wireless			-	-	-

DATI TECNICI

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Codice prodotto			99209	99207
Codice EAN			8021183992090	8021183992076
Alimentazione elettrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potenza massima assorbita		W	90	120
Potenza assorbita in modo attesa		W	0,5	0,5
Velocità di ventilazione		n	3	3
Portata aria (massima)		m³/h	1500	1800
Velocità aria (massima)		m/s	8,0	7,0
Livello di pressione sonora massima	(1)	dB(A)	44	65
Livello di potenza sonora massima	(1)	dB(A)	58	65
Classe di isolamento			II	II
Cavo di alimentazione		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacità della tanica acqua		l	25	40
Pacco evaporativo			Nido d'ape	Nido d'ape
Pannello di controllo			Digital	Touch
Marcature di conformità			CE	CE
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Peso (senza imballo)		kg	7,1	14,1
Peso (con imballo)		kg	10,5	18,0
Timer			✓	✓
Vaschetta acqua rimovibile			✓	-
Funzione oscillante			✓	✓
Telecomando			✓	✓
Ionizzatore			✓	-
Interruttore di spegnimento			-	-
Alloggiamento cavo di alimentazione			-	-
Controllo wireless			✓	-

(1) Condizioni di prova: il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anecoica a 2 metri di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di metri 1. Durante la misura, tutte le funzioni dell'apparecchio sono abilitate tranne l'oscillazione (se presente).