



DEUMIDIFICATORI PORTATILI

SECCOPROF 30

[P]

Taglia	30
Per ambienti fino a	150 m ³
Filtrazione	antipolvere carboni attivi
Applicazione	professionale



Funzionamento no-stop in grandi ambienti

Grazie all'elevata capacità di deumidificazione e allo scarico condensa per il funzionamento in continuo (senza bisogno di svuotare la tanica), Seccoprof si posiziona come la gamma ideale per un trattamento dell'aria professionale negli ambienti più grandi.

Sbrinamento gas caldo

Lo sbrinamento gas caldo garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento e permettendo di lavorare anche vicino agli 0°C.

INFO TECNICHE

- Struttura in acciaio inox resistente alla corrosione e agli urti
- Tanica da 8L estraibile con visualizzazione livello dell'acqua
- Indicatore temperatura e umidità
- 2 velocità di ventilazione
- Pratiche maniglie laterali e ruote piroettanti



Deumidificazione



Laundry



Segnale Tanica Piena



Timer



DATI TECNICI

			Seccoprof 30 P
Codice prodotto			02106
Codice EAN			8021183021066
Capacità di deumidificazione	(1)	l/24h	30
Potenza assorbita massima in deumidificazione	(1)	W	580
Assorbimento massimo in deumidificazione	(1)	A	2,5
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)		W	620
Grado di protezione			IPX0
Velocità di ventilazione		nr	2
Capacità tanica		l	8
Portata aria (max)		m³/h	240
Pressione sonora		dB(A)	52
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)		mm	312 x 635 x 453
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	356 x 688 x 492
Peso (senza imballo)		kg	24,9
Peso (con imballo)		kg	26,8
Gas refrigerante			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Carica gas refrigerante		kg	0,083
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento		m²	4
Alimentazione		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Filtro antipolvere			✓
Filtro a carboni attivi			✓
Filtro HEPA			-
Funzionamento con scarico in continuo			✓
Umidostato elettronico regolabile			✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente			✓
Visualizzazione della temperatura ambiente			✓
Segnalazione tanica piena			✓
Blocco bambini			-
Oscillazione flap			-
Funzione lavanderia			✓
Timer			✓
Livello acqua visibile			✓
Dispositivo di sbrinamento			✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo			✓
Controllo wireless			-

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Ambiente interno	Temperatura massima di esercizio	DB 35°C
	Temperatura minima di esercizio	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

DEUMIDIFICATORI PORTATILI

SECCOPROF 40

[P]

Taglia	40
Per ambienti fino a	200 m³
Filtrazione	antipolvere carboni attivi
Applicazione	professionale

**Funzionamento no-stop in grandi ambienti**

Grazie all'elevata capacità di deumidificazione e allo scarico condensa per il funzionamento in continuo (senza bisogno di svuotare la tanica), Seccoprof si posiziona come la gamma ideale per un trattamento dell'aria professionale negli ambienti più grandi.

Sbrinamento gas caldo

Lo sbrinamento gas caldo garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento e permettendo di lavorare anche vicino agli 0°C.

INFO TECNICHE

- Struttura in acciaio inox resistente alla corrosione e agli urti
- Tanica da 8L estraibile con visualizzazione livello dell'acqua
- Indicatore temperatura e umidità
- 2 velocità di ventilazione
- Pratiche maniglie laterali e ruote piroettanti

**Deumidificazione****Laundry****Segnale Tanica Piena****Timer**

DATI TECNICI

			Seccoprof 40 P
Codice prodotto			02107
Codice EAN			8021183021073
Capacità di deumidificazione	(1)	l/24h	40
Potenza assorbita massima in deumidificazione	(1)	W	600
Assorbimento massimo in deumidificazione	(1)	A	2,9
Potenza assorbita massima in deumidificazione (U.L.U.)		W	750
Grado di protezione			IPX0
Velocità di ventilazione		nr	2
Capacità tanica		l	8
Portata aria (max)		m³/h	240
Pressione sonora		dB(A)	52
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof. con ruote)		mm	312 x 635 x 453
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	356 x 688 x 492
Peso (senza imballo)		kg	27,2
Peso (con imballo)		kg	29,0
Gas refrigerante			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Carica gas refrigerante		kg	0,096
Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento		m²	4
Alimentazione		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Filtro antipolvere			✓
Filtro a carboni attivi			✓
Filtro HEPA			-
Funzionamento con scarico in continuo			✓
Umidostato elettronico regolabile			✓
Visualizzazione dell'umidità ambiente			✓
Visualizzazione della temperatura ambiente			✓
Segnalazione tanica piena			✓
Blocco bambini			-
Oscillazione flap			-
Funzione lavanderia			✓
Timer			✓
Livello acqua visibile			✓
Dispositivo di sbrinamento			✓
Sistema di sbrinamento a gas caldo			✓
Controllo wireless			-

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

Ambiente interno	Temperatura massima di esercizio	DB 35°C
	Temperatura minima di esercizio	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)