

## CLIMATIZZATORI PORTATILI

DOLCECLIMA  
SILENT 10

[WIFI]



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Taglia              | 10                |
| Per ambienti fino a | 80 m <sup>3</sup> |
| Classe energetica   | A                 |
| Filtrazione         | antipolvere       |



## Flusso d'aria alto e profondo

Per ottenere il massimo comfort di utilizzo, è stato disegnato un innovativo sistema di distribuzione dell'aria in ambiente che impedisce all'aria fredda emessa di investire direttamente gli occupanti della stanza. Il flusso alto e profondo (fino a 4 metri di altezza e 3 di ampiezza) contribuisce a distribuire con maggiore uniformità l'aria in ambiente e a garantire una temperatura più uniforme.

## Design retrò

Le linee retrò conferiscono uno stile originale ad ogni ambiente di casa.

## INFO TECNICHE

- Niente tanica: smaltimento automatico della condensa
- Pratiche maniglie laterali e ruote piroettanti.
- Kit per installazione fissa incluso.



Raffrescamento



Deumidificazione



Ventilazione



Auto Mode



Auto-diagnosi



Auto-restart



Sensore Temperatura



Silent Mode



Sleep Mode



Timer



Turbo Mode



## DATI TECNICI

Dolceclima Silent 10 Wifi

## Codice prodotto

02140

## Codice EAN

8021183021400

|                                                                            |           |     |        |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza nominale in raffreddamento                                         | Pnominale | (1) | kW     |  2,6  |
| Potenza nominale in riscaldamento                                          | Pnominale | (1) | kW     | -                                                                                        |
| Potenza nominale assorbita in raffreddamento                               | PEER      | (1) | kW     | 0,93                                                                                     |
| Assorbimento nominale in raffreddamento                                    |           | (1) | A      | 4,0                                                                                      |
| Potenza nominale assorbita in riscaldamento                                | PCOP      | (1) | kW     | -                                                                                        |
| Assorbimento nominale in riscaldamento                                     |           | (1) | A      | -                                                                                        |
| Indice di efficienza energetica nominale                                   | EERd      | (1) |        | 2,8                                                                                      |
| Coefficiente di efficienza nominale                                        | COPd      | (1) |        | -                                                                                        |
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento                          |           | (1) |        | A                                                                                        |
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento                           |           | (1) |        | -                                                                                        |
| Consumo di energia in modo "termostato spento"                             | PTO       |     | W      | 1,0                                                                                      |
| Consumo di energia in modo "attesa" (EN 62301)                             | PSB       |     | W      | 0,77                                                                                     |
| Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto - raffreddamento | QSD       | (1) | kWh/h  | 0,93                                                                                     |
| Consumo di energia per apparecchiature a singolo condotto - riscaldamento  | QSD       | (1) | kWh/h  | -                                                                                        |
| Tensione di alimentazione                                                  |           |     | V-F-Hz | 220/240-1-50                                                                             |
| Tensione di alimentazione (min/max)                                        |           |     | V      | 198 / 264                                                                                |
| Potenza assorbita massima in modalità raffreddamento                       |           | (1) | W      | 1100                                                                                     |
| Assorbimento massimo in modalità raffreddamento                            |           | (1) | A      | 5,6                                                                                      |
| Potenza assorbita massima in modalità riscaldamento                        |           | (4) | W      | -                                                                                        |
| Assorbimento massimo in modalità riscaldamento                             |           | (4) | A      | -                                                                                        |
| Capacità di deumidificazione                                               |           | (2) | l/h    | 1,5                                                                                      |
| Portata aria ambiente (max/med/min)                                        |           |     | m³/h   | 355/-/-                                                                                  |
| Velocità di ventilazione                                                   |           |     |        | 3                                                                                        |
| Tubo flessibile (lunghezza x diametro)                                     |           |     | mm     | 1500 x 120                                                                               |
| Portata massima telecomando (distanza/angolo)                              |           |     | m / °  | 8 / ±80°                                                                                 |
| Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo)                          |           |     | mm     | 460 x 762 x 396                                                                          |
| Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo)                            |           |     | mm     | 496 x 860 x 460                                                                          |
| Peso (senza imballo)                                                       |           |     | kg     | 29,8                                                                                     |
| Peso (con imballo)                                                         |           |     | kg     | 34,3                                                                                     |
| Livello di pressione sonora (min/max)                                      |           | (3) | dB(A)  | -/52                                                                                     |
| Livello di potenza sonora (solo interna) (EN 12102)                        | LWA       |     | dB(A)  |  63 |
| Grado di protezione degli involucri                                        |           |     |        | IPX0                                                                                     |
| Gas refrigerante                                                           |           | (5) | Tipo   | R290                                                                                     |
| Potenziale di riscaldamento globale                                        | GWP       |     |        | 3                                                                                        |
| Carica gas refrigerante                                                    |           |     | kg     | 0,23                                                                                     |
| Max pressione di esercizio                                                 |           |     | MPa    | 2,6                                                                                      |
| Max pressione di esercizio lato aspirazione                                |           |     | MPa    | 1,0                                                                                      |
| Limite Inferiore di Infiammabilità                                         | LFL       |     | kg/m³  | 0,038                                                                                    |
| Superficie minima del locale di installazione, uso e immagazzinamento      |           |     | m²     | 12                                                                                       |
| Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq)                              |           |     |        | 3 x 1,0 / VDE                                                                            |
| Fusibile                                                                   |           |     |        | 10AT                                                                                     |
| Marcature di conformità                                                    |           |     |        | CE                                                                                       |
| Controllo wireless                                                         |           |     |        | ✓                                                                                        |

## CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO

## Ambiente interno

Temperature di esercizio in raffreddamento (min/max)

DB 17°C / DB 35°C

Temperature di esercizio in riscaldamento (min/max)

-

(1) Condizioni di prova: i dati si riferiscono alla norma EN14511.

(2) Condizioni di prova in modalità deumidificazione: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Dichiarazione dati test in camera semi anecoica a 2 m di distanza, pressione minima in sola ventilazione

(4) Prova ad alto carico e resa massima in riscaldamento

(5) Apparecchiatura ermeticamente sigillata.

Le classi di efficienza energetica fanno riferimento ad una gamma compresa tra A+++ e D.