



CALEO
Cod. 99553

CARATTERISTICHE

Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 750 - 1250 - 2000 W
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento o a parete
Kit fissaggio a muro incluso
Volume massimo riscaldabile: 60 m³

FEATURES

*Max thermal output: 2000 W
3 power settings: 750 - 1250 - 2000 W
Mechanical controls
Safety thermostat
Wall or floor installation
Wall mounting kit included
Max room volume: 60 m³*

16

TERMOCONVETTOR THERMOCONVECTOR



FAST HEATING

Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.
The design of the grille in the upper part widens the convection range, making Caleo a very low inertia convector, ideal when a room needs to be heated very quickly.



METAL FRAME

Le forme decisive, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.
The clean shape, lightness and solidity of Caleo are made possible by the painted metal frame and shell.



COMPACT TECHNOLOGY

Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.
Extremely compact shape and only 12 cm thick.



DOUBLE USE

Utilizzabile free-standing o appeso a una parete.
Free-standing or wall installation.

