

SECCOPROF 28

SECCOPROF 38

Design by King & Miranda

CARATTERISTICHE

Capacità di deumidificazione: 28l/24h - 38l/24h*
Capacità tanica: 10 l
Sbrinamento Gas caldo (solo Seccoprof 38)
Comandi digitali
Display LCD
Livello acqua visibile
Allarme tanica piena
Doppia maniglia
Ruote
Volume massimo deumidificabile: 250 m³ - 330 m³

FEATURES

Dehumidification capacity: 28l/24h - 38l/24h*
Tank capacity: 10 l
Hot gas Defrosting (only Seccoprof 38)
Digital controls
LCD Display
Visible water level
Full tank alarm
Handles
Wheels
Dehumidifiable volume: 250 m³ - 330 m³



SECCOPROF 28
Cod. 01208

SECCOPROF 38
Cod. 01209

DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI PROFESSIONAL DEHUMIDIFIERS 63



SUPER POWER

I prodotti della gamma SeccoProf sono estremamente potenti, in grado di assorbire fino a 38 l di umidità in eccesso al giorno, permettendo così di deumidificare grandi ambienti.

The products in the SeccoProf range are extremely powerful and absorb up to 38 l of excess humidity a day, so that large rooms can be dehumidified.



SBRINAMENTO GAS CALDO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento dello stesso. Permette al prodotto di lavorare anche vicino agli 0°C.**

*Ensures continuous compressor operation, avoiding frequent switching on and switching off of the compressor. Enables the product to operate even close to 0°C.***



DIGITAL CONTROL

Pannello elettronico multifunzione, attraverso il quale è possibile settare il livello di umidità desiderata e attivare la funzione SuperDry, in grado di garantire una deumidificazione continuata e velocizzata.

Electronic multifunction panel which can be used to set the desired humidity level and start the SuperDry function, which can guarantee continuous, faster dehumidification.



IRON SHAPE

La scocca in metallo rende la gamma SeccoProf robusta e resistente agli urti e alla corrosione.

The metal shell makes the SeccoProf range sturdy and impact and corrosion resistant.



* (32° C - 80 %RH)