

# CALDO UP T

Termoventilatore ceramico a parete programmabile



## CARATTERISTICHE

Potenza max : 2000 w  
Resistenza ceramica  
3 impostazioni: sola ventilazione/low/high  
Telecomando  
Display LED  
Timer settimanale a fasce giornaliere  
Protezione anti surriscaldamento  
Pratico attacco a muro  
Oscillazione automatica flap  
Indicatore di potenza luminoso  
Timer a programmazione settimanale  
Rivelatore apertura finestre



### LED DISPLAY

Tecnologia avanzata per facilitare l'utilizzo.



### TELECOMANDO

Per impostare rapidamente tutte le funzioni.



### TIMER A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

programmazione con timer settimanale a fasce giornaliere



### AMPIO FLAP

Per indirizzare il flusso di aria calda.

		CALDO UP T
CODICE PRODOTTO		99364
CODICE EAN		8021183993646
Potenza termica	W	2000
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume riscaldabile (max)	m <sup>3</sup>	65
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		560 x 185 x 145
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		595 x 225 x 170
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		605 x 355 x 470
Pezzi per master		4
Peso (senza imballo)		2,8
Peso (con imballo)		3,1
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica	V-F-Hz	220/240-1-50
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		✓
Timer settimanale		✓
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		✓
Comandi digitali		✓
Display LCD		✓
Flap orientabile		✓
Supporto a muro		✓