

# CALDOSTILE M

Termoventilatore ceramico moderno, compatto e facile da usare



## CARATTERISTICHE

Potenza termica max: 2000 W  
 2 livelli di potenza (1200 - 2000 W)  
 Resistenza Ceramica  
 Termostato Ambiente  
 Termostato di sicurezza  
 Funzione di sola ventilazione  
 Funzione Anti-Gelo  
 Selezione potenza  
 Comandi meccanici



## CERAMIC TECHNOLOGY

Elemento riscaldante in ceramica modula l'emissione del calore a seconda della temperatura, garantendo elevati livelli di sicurezza.



## COMANDI MECCANICI

Facilità d'utilizzo grazie agli intuitivi e semplici comandi meccanici.



## FUNZIONE ANTIGELO

Per impostare l'accensione automatica, quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C

		CALDOSTILE M
CODICE PRODOTTO		99448
CODICE EAN		8021183994483
Potenza termica	W	1200 + 800
Livelli di potenza selezionabili		ONLY FAN / 1200 / 2000
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 210 x 305 x 158
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 240 x 335 x 188
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		mm 690 x 391 x 495
Pezzi per master		6
Peso (senza imballo)		kg 1,4
Peso (con imballo)		kg 1,8
Classe di isolamento		II
Grado di protezione degli involucri		IP X0
Velocità di ventilazione		1
Alimentazione elettrica		V-F-Hz 220-240 - 1 - 50
Cavo di alimentazione ( N° poli x sezione mmq )		2 x 1
Marcature di conformità		CE
Resistenza ceramica		✓
Timer		-
Termostato ambiente		✓
Termostato di sicurezza		✓
Funzione ventilazione		✓
Funzione oscillante		-
Interruttore antiribaltamento		-
Funzione antigelo		✓
Selettore potenza		✓
Telecomando		-
Regolazione inclinazione		✓
Indicatori LED		✓