

# STOVY INFRA

Stufe catalitiche infrarosse da 4.200W, 100% made in Italy, 100% sicure

STOVY INFRA SILVER



STOVY INFRA BLACK



STOVY INFRA  
TURBO THERMO



## MADE IN ITALY

Sicurezza e qualità garantite.



## DOPPIA SICUREZZA

Doppio sistema di sicurezza grazie all'analizzatore di atmosfera che:  
- spegne automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1.5 %;  
- interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale.



## IMQ MARK

Garantita IMQ: il marchio di sicurezza IMQ è rilasciato dall'Istituto Italiano del marchio di qualità e garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza di un prodotto e dei materiali di cui è composto.



## TECNOLOGIA INFRAROSSA

Per scaldare in maniera rapida ed efficace, il gruppo radiante è composto da più piastre ceramiche, gestibili autonomamente e in grado di erogare diverse potenze di calore.  
Inoltre, grazie alla tecnologia infrarossi il calore non viene disperso negli ambienti: l'energia a infrarossi non scalda l'aria ma solo le superfici, consentendo notevoli risparmi di consumo.

## CARATTERISTICHE

Potenza termica max 4200 W  
3 livelli di potenza (1400 - 2800 - 4200 W)  
Alimentazione: GPL  
Ventilatore tangenziale: il modello Stovy Infra Thermo è dotato di un ventilatore tangenziale, in grado di garantire un riscaldamento rapido e omogeneo dell'ambiente  
Struttura in acciaio verniciato  
Vano portata bombola 15 kg Garantita IMQ  
Regolatore di pressione  
Rubinetto valvolato Tubo gas e Regolatore di pressione in dotazione  
Volume massimo riscaldabile: 120 m<sup>3</sup>

		STOVY INFRA BLACK	STOVY INFRA SILVER	STOVY INFRA TURBO THERMO
<b>CODICE PRODOTTO</b>		99387	99386	99384
<b>CODICE EAN</b>		8021183993875	8021183993868	8021183993844
Alimentazione		GPL	GPL	GPL
Pressione di alimentazione gas	mbar	30 - 37	30 - 37	30 - 37
Portata termica nominale - Pn (max-med-min)	kW	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4	4,2 - 2,8 - 1,4
Consumo (max-med-min)	g / h	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110	300 - 190 - 110
Volume riscaldabile (min - max)	m³	100	100	120
Dimensioni prodotto (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330	780 x 430 x 330
Peso	kg	13,6	13,6	15,3
Peso (senza imballo)	kg	12,4	12,4	14,1
Potenza resistenza elettrica	W	-	-	1000 + 1000
Tecnologia infrarossi		✓	✓	✓
Valvola gas di sicurezza		✓	✓	✓
Regolatore di pressione		✓	✓	✓
Termostato ambiente		-	-	-
Struttura in acciaio		✓	✓	✓
Brucciatores pilota		✓	✓	✓
Sistema di sicurezza con analizzatore d'atmosfera		✓	✓	✓
Ruote piroettanti		✓	✓	✓
Accensione piezoelettrica		✓	✓	✓
Attacco a parete		-	-	-
Ventilatore		-	-	✓
Indicatore luminoso		-	-	-