

Climatizzatori a pompa di calore
split



LYBEX

Gas refrigerante R32
Controllo da remoto tramite telecomando e app mobile
Pulizia e asciugatura automatica dell'evaporatore per un'aria più pulita in ambiente
Trattamento preventivo contro l'azione corrosiva degli agenti atmosferici sulla batteria dell'unità esterna

LYBEX	9	12
Potenza (nom/max)	2,6/3,7	3,5/4,2
Classe energetica	A+++	A+++
Potenza (nom/max)	2,6/4,2	3,5/4,6
Classe energetica	A++	A++
Refrigerante	R32	R32
Pressione sonora (min)	27	28
Wi-fi integrato	✓	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	820x300x200	820x300x200



Climatizzatori portatili



DOLCECLIMA
COMPACT

Minimo ingombro, in pianta solo 29x29 cm
Pannello comandi digitale
Telecomando con sensore di temperatura
Kit finestra e tubo flessibile inclusi

DOLCECLIMA COMPACT	8 SW	9 SS	10 SB NW
Potenza (nom/max)	2.1 kW	2.3 kW	2.6 kW
Classe energetica	A++	A++	A++
Potenza (nom/max)	-	-	-
Classe energetica	-	-	-
Refrigerante	R290	R290	R290
Pressione sonora (min)	53 db(A)	51 db(A)	54 db(A)
Wi-fi integrato	-	-	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	295x705x293	295x705x293	295x705x293



DOLCECLIMA

Flap con oscillazione automatica
Pannello comandi touchscreen
Telecomando
Kit finestra e tubo flessibile inclusi



DOLCECLIMA
AIRA

Design italiano minimalista
Filtri HEPA e antipolvere
Telecomando con sensore di temperatura
Wireless control integrato
Kit finestra e tubo flessibile inclusi

DOLCECLIMA AIRA	10 A NW	12 G NW	14 D NW
Potenza (nom/max)	2.6 kW	2.9 kW	3.5 kW
Classe energetica	A++	A++	A++
Potenza (nom/max)	-	-	-
Classe energetica	-	-	-
Refrigerante	R290	R290	R290
Pressione sonora (min)	50 db(A)	51 db(A)	52 db(A)
Wi-fi integrato	✓	✓	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	435x699x339	435x699x339	435x699x339

DOLCECLIMA	10 HP
Potenza (nom/max)	2.6 kW
Classe energetica	A++
Potenza (nom/max)	2.1 kW
Classe energetica	A++
Refrigerante	R290
Pressione sonora (min)	51 dB(A)
Wi-fi integrato	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	350x705x353



DOLCECLIMA
AIR PRO

Flap motorizzato con auto-swing, per distribuire l'aria
Doppia filtrazione, per ridurre polvere e cattivi odori
Pannello comando touchscreen
Telecomando con sensore di temperatura
Kit finestra e tubo flessibile inclusi

DOLCECLIMA AIR PRO	13	14 HP
Potenza (nom/max)	2.9 kW	3.5 kW
Classe energetica	A++	A++
Potenza (nom/max)	-	2.9 kW
Classe energetica	-	A++
Refrigerante	R290	R290
Pressione sonora (min)	50 dB(A)	50 dB(A)
Wi-fi integrato	✓	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	490x765x425	490x765x425




OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT



GAMMA
CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatori a pompa di calore senza unità esterna

Massimo comfort indoor, con il minimo impatto architettonico. Sulla facciata o terrazza: nessuna unità esterna, solo 2 fori. Installabili sia a parete alta che bassa, non richiedono lo scarico condensa se utilizzati solo per il raffrescamento (ad eccezione del modello Unico Next 8 HP PVA per cui è obbligatorio sempre).



UNICO NEXT

- Produzione e design italiano
- Motore inverter Twin Rotary ad alta efficienza
- Massimo comfort acustico -49% di fastidio da rumore percepito
- Doppia filtrazione, per ridurre polvere e cattivi odori

UNICO NEXT	8 HP PVA	10 HP PVAN
Potenza (nom/max)	1,6/2,1 kW	2,1/2,5 kW
Classe energetica	A D	A D
Potenza (nom/max)	1,5/2,1 kW	1,7/2,3 kW
Classe energetica	A D	A D
Resistenza elettrica integrata	-	-
Refrigerante	R290	R290
Pressione sonora (min)	27 dB(A)	26 dB(A)
Wi-fi integrato	-	✓
Dimensioni (LxHxP)	1015x540x180	1015x540x180

UNICO NEXT	12 HP EVAN	12 HP EVANX
Potenza (nom/max)	2,6/3,1 kW	2,6/3,1 kW
Classe energetica	A D	A D
Potenza (nom/max)	2,4/2,7 kW	2,4/2,7 kW
Classe energetica	A D	A D
Resistenza elettrica integrata	-	✓
Refrigerante	R32	R32
Pressione sonora (min)	26 dB(A)	26 dB(A)
Wi-fi integrato	✓	✓
Dimensioni (LxHxP)	1015x540x180	1015x540x180




UNICO AIR


- Produzione e design italiano
- Motore on/off
- Minimo ingombro, solo 16 cm di spessore
- Doppia filtrazione, per ridurre polvere e cattivi odori
- Wireless control opzionale

UNICO AIR	HP EFA
Potenza (nom/max)	1.8 kW
Classe energetica	A D
Potenza (nom/max)	1.7 kW
Classe energetica	A D
Refrigerante	R32
Pressione sonora (min)	27 dB(A)
Wi-fi integrato	-
Dimensioni (LxHxP mm)	978x491x164

O COSÌ



O CON UNICO



Climatizzatori a pompa di calore split



ARYAL S2E

- Motore inverter con gas refrigerante R32
- Tripla filtrazione aria
- Sterilizzazione a 56°C dell’evaporatore per migliorare la qualità dell’aria.
- L’intelligenza artificiale regola automaticamente temperatura e umidità ottimizzando comfort e consumi.
- Trattamento Golden Fin sulla batteria dell’unità esterna, per prevenire l’azione corrosiva degli agenti atmosferici.
- Telecomando con sensore di temperatura e porta-telecomando di serie.

ARYAL S2E	10	12
Potenza (nom/max)	2,64/3,20 kW	3,50/3,95 kW
Classe energetica	A D	A D
Potenza (nom/max)	2,93/3,60 kW	3,81/4,30 kW
Classe energetica	A D	A D
Refrigerante	R32	R32
Pressione sonora (min)	24 dB(A)	25 dB(A)
Wi-fi integrato	✓	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	723x286x199	813x289x201

ARYAL S2E	18	24
Potenza (nom/max)	5,20/5,90 kW	6,10/7,80 kW
Classe energetica	A D	A D
Potenza (nom/max)	5,40/6,10 kW	6,74/7,80 kW
Classe energetica	A D	A D
Refrigerante	R32	R32
Pressione sonora (min)	34 dB(A)	36 dB(A)
Wi-fi integrato	✓	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	975x308x218	1055x330x231



ARYAL S2 MULTI

- Motore inverter con gas refrigerante R32
- Disponibile nelle versioni dual e trial, per climatizzare fino a 3 stanze con un solo motore esterno.
- Tripla filtrazione aria
- Trattamento Golden Fin sulla batteria dell’unità esterna, per prevenire l’azione corrosiva degli agenti atmosferici.
- Telecomando con sensore di temperatura e porta-telecomando di serie.

ARYAL S2 MULTI	DUAL 14 (10+12)	DUAL 18 (12+12)
Potenza (nom/max)	4,11/5,15 kW	5,32/6,02 kW
Classe energetica	A D	A D
Potenza (nom/max)	4,11/4,82 kW	5,51/6,24 kW
Classe energetica	A D	A D
Refrigerante	R32	R32
Pressione sonora (min)	24 dB(A)	25 dB(A)
Wi-fi integrato	✓	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	813x289x201	975x308x218

ARYAL S2 MULTI	TRIAL 21 (10+10+12)
Potenza (nom/max)	6,21/6,83 kW
Classe energetica	A D
Potenza (nom/max)	6,20/6,82 kW
Classe energetica	A D
Refrigerante	R32
Pressione sonora (min)	33 dB(A)
Wi-fi integrato	✓
Dimensioni (LxHxP mm)	813x289x201



Tecnologia italiana Climatizzazione sostenibile Dal 1956

Olimpia Splendid è un’azienda italiana che progetta, produce e commercializza in tutto il mondo tecnologie per climatizzare, riscaldare e trattare l’aria di casa.

Assicurare il miglior comfort domestico, in ogni momento dell’anno e a tutti i nostri clienti, è il nostro obiettivo da oltre 65 anni. Prenderci cura del clima di casa, nel rispetto di quello del Pianeta è il modo in cui abbiamo scelto di raggiungerlo.

Per questo abbiamo scelto la pompa di calore come tecnologia-chiave e mantenuto in Italia la produzione delle gamme più importanti, all’interno di una smart factory ad alta efficienza produttiva, alimentata al 100% da energia elettrica rinnovabile.

ESTENSIONE GARANZIA GRATUITA

Per ottenere l’estensione di garanzia gratuita (fino a 5 anni per uso privato e 2 anni per uso professionale) è necessario registrare il prodotto sul sito internet entro 30 giorni dall’acquisto.



Scopri tutte le nostre soluzioni per la climatizzazione di casa sul sito internet www.olimpiasplendid.it